

Camion (Châssis)	Marque S T E Y R	Type 1290. 0.6 *)	Fiche d'homologation n° CH 3757 03
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1290" à gauche à l'avant du vhc. - "1290 ..." devant n° de châssis et s. plaquette constructeur, à droite sur l'auvent
 Le n° de châssis se décompose comme suit :
 1^{er} numéro (dep. 1001) N° individuel de la serie 1290 dans chaque catégorie d'empattement
 2^e numéro (dep. 1) (à l'exception du type de base 1290.006 p.ex. 1096/21)
 Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "614.60" à droite à l'avant s. bloc, sous le compresseur d'air
 Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, STEYR (A) Importateur STEYR-DAIMLER-PUCH Vertriebs-AG, ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues arr.
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service A air compr. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues
 Frein auxiliaire A accumul. énergie disp. Ralentisseur s/échapp. commande pneumat.
 Frein stationn. relâch. dep. circ. AR Frein pr. rem. Air c. 2 cond. ind.
 Transmission Méc. entièrement crabotée Nombre vit. 2 x 6
 Blocage differ. oui Crochet rem. oui Vitesse max. 84 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque STEYR Carbur. D
 Type 614.60 av. compresseur
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 120 Course 120
 Cylindr. 8143 cm³ CV-Impot 41,47
 CV-puiss. 230 (DIN) à 2600 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 83 dB (A) à 2800 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappement
 1200 x 228 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total - ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Vote	AV	AR
Diam. braquage		1950	1810
Empattement (*)		G (*)	DR (*)
Longueur	Dimensions ext. (*)		Dimensions int.
Largeur	2480		
Hauteur	2700		
Porte à faux	AV 1580		
	AR (*)		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide		Je nach Aufbau		
Charge utile		Je nach Aufbau		
Total				16000
Garantie fabr.	6500		13000	19000
Dimens. pneus	12.00-20AV 16	PR/AR	18 PR	
Charge p. essieu	6600 (7.0)		13000 (7.25)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		38000	kg
			25000	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui §)

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit §) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr.(s/d. air compr.) Div. sonore 102 (dB/A)

Essuie-glace 3/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés 80 Ø

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/de chaque côté cabine Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin (tachygr.)

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

2/cales d'arrêt 350 x 220 x 170 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type STEYR 1200.0.6 *

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3757 03

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 41,47

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 8143 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1290.016 - 1096/21

*) Modèles	Embattement	Longr. tot.	P.à.f.AR	Ø braquage
1290.006	4400 mm	7916 mm	1936 mm	16.0 m
016	5000	8900	2320	17.6/17.7
036	3400	5876	896	12.9
046	3200	5676	896	12.3
056	3200	5676	896	12.3 (Tracteur à sellette)

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation

L'avertisseur optique est branché par l'importateur sur les feux de route
 Les feux de gabarit sont montés par l'importateur de chaque côté de la
 cabine (Les feux de gabarit sur le toit de la cabine sont mis hors service et les
 câbles enlevés).

Disque de largeur \Rightarrow 2.3 m exigé.

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 25.8.1969
BERNE, 8.9.1969

La commission d'expertise

Camion
(Châssis)Marque
S T E Y R .Type
1290. 0,6Fiche d'homologation n°
CH 3757 03C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.Complément du 28.12.1970 - Mi/Gw

Autres importateurs : Hans FAUST S.A., ABTWIL/SG
 Agence Américaine Automobiles S.A., BALE
 NUFAREP, STEFFISBURG-Station/BE
 Garage HONEGGER SA., Lausanne

Largeur totale : Sur demande, peut également être livré avec une largeur totale de 2300 mm.

Pneumatiques : Sur demande,

Avant : 12.00 - 20 16 PR = 6600 kg (6.75)
 Arrière : 12.00 - 20 16 PR = 11800 kg (6.75) ou
 Avant : 11.00 - 20 16 PR = 6500 kg (7.25)
 Arrière : 11.00 - 20 16 PR = 11500 kg (7.25)

Complément du 7.9.71 - Ck

Nouvelle désignation du type sur la plaquette du constructeur : "1290.230/..."
 Autre importateur : HONEGGER SA, Lausanne

Complément du 19.7.72 - Mi

Variante du modèle: 1290.066, empattement 3800 mm
 (longueur, porte à faux AR et braquage doivent être contrôlés).