

Camion (Châssis)	Marque S T E Y R	Type 1490.230/... (*)	Fiche d'homologation n° CH 3757 09
---------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1490" à gauche s. paroi frontale du vhc.
 "1490.230/..." (*) s. plaquette constructeur, à droite sur l'avant
 Le n° de châssis se décompose comme suit :
 "1490..." (*) = préfixe 1er n° (dep. 1001) = n° courant de la série 1490 - 2e n° (dep. 01)
 n° courant dans chaque genre d'empechement
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant later. s. longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "614..." à droite à l'avant s. bloc, au dessus carter
 Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG (A) (+) Importateur STEYR-DAIMLER-PUCH Vertrieb AG KIILCHBERG

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>3</u>	Nombre de roues <u>10</u>	Entraînement <u>s. roues arr. ou ttes roues</u>	NOTEUR	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance <u>hydraulique</u>		Marque	<u>STEYR</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>Air compr. (1-circ. s. essieu du milieu, 2-circ. s. ess. avant et arrière)</u>			Type	<u>614.60 Turbosoufflante (**)</u>	
Frein auxiliaire	<u>A ressorts, rés. séparé dispos. relâchement du</u>	Ralentisseur <u>s/échappem^t pneum.</u>		Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t .	<u>circ. AV et mécanique</u>	Frein pr. rem. <u>2 cond. indit. av. soupape sûreté</u>		Alésage	<u>120</u>	Course <u>120</u>
Transmission	<u>Mécanique</u>	Nombre vit. <u>2 x 6</u>		Cylindr.	<u>8140 cm³</u>	CV-Impt <u>41,46</u>
Blocage differ.	<u>s. ess ARCrochet rem. sel. dem.</u>	Vitesse max. <u>64-92 km/h</u>		CV-puiss.	<u>230 (DIN) à 2600</u>	t/m
				Refroidissement	<u>Eau</u>	
				Bruit	<u>82 dB (A) à 2675 t/m</u>	
				Amortissement bruit	<u>1 pot échappem</u>	

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -
 1000 x 250 mm Ø

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1960</u>	AR <u>1800</u>
	Diam. braquage	G <u>14,5</u>	DR <u>14,5</u>
Empattement	*) (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	*)		
Largeur	<u>2300 ou 2470</u>		
Hauteur	<u>2770</u>		
Porte à faux	AV <u>1600</u>		
	AR <u>*)</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>Selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>Selon carrosserie</u>			
Total	<u>16000</u>			
Garantie fabr.	<u>6500</u>	<u>10000</u>	<u>10000</u>	<u>26000</u>
Dimens. pneus	<u>11,00-20 AV=16 PR AR=14 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>6500(7.5) 10400(6.25) p. essieu</u>			
Variante de pneumatiques : 12.00 - 20				
16 PR AV = 6600(7.0) AR = 11800(6.5)				
p. essieu				

Genre du véhicule
Camion

Marque
S T E Y R

Type
1490.230/... (*)

Fiche d'homologation n°
CH 3757 09

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

*) T A B L E A U D E S T Y P E S

Préfixe au
n° de châssis

Empattement

1490.230/043 (6 x 4)	1490.406	5000 mm
K 29 (6 x 4)	436	3600 mm
S 29 (6 x 4)	456	3600 mm
B 29 (6 x 4)	496	3600 mm
043 (6 x 2)	306	5000 mm
K 30 (6 x 6)	736	3700 mm

ZURICH, 13.11.1970
(25.1.71)

Remplace FH CH 3757 09 du 13.11.70

Préfixe au No du châssis du type 1490.230/K 30 (6x6) =1490.736