

Camion (châssis)	Marque S T E Y R	Type 1490.250/... *)	Fiche d'homologation n° CH 3757 12
MOYENS D'IDENTIFICATION "1490" à gauche, à l'arrière du véhicule. "1490.250/...") s.plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent. Le No du châssis se décompose comme suit: "1490....") = préfixe; 1er No (depuis 1001) = numéro courant de la série 1490; 2e No (depuis 01) = numéro courant dans les divers emplacements. Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron. Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc-moteur Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Steyr (A) Importateur Steyr-Daimler-Puch AG, Kilchberg +)			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>3</u> Nombre de roues <u>10</u> Entraînement <u>AR</u> ou toutes		MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche</u> ou droite Assistance <u>hydraulique</u> (roues		Marque <u>STEYR</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>air c., 2-circ., exp.int., s.toutes les roues ++)</u>		Type <u>614.69</u> ou <u>614.79 **)</u>	
Frein auxiliaire <u>à ressort, exp.int.s. Ralentisseurs/éch.c.dé pneumat.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>les 2 essieux AR ++)</u> Frein pr. rem <u>2 cond.indirect</u>		Alésage <u>120</u> Course <u>120</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 6</u>		Cylindr. <u>8140</u> cm ³ CV-Impot <u>41,46</u>	
Blocage differ <u>2 ess.AR</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>64-92</u> km/h		CV-puiss. <u>250</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2600</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement brut <u>1</u> pot <u>1000 x Ø 250</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole Diam. braquage AV <u>1960</u> AR <u>1800</u> G <u>14,5</u> DR <u>14,5</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>*)</u> (/ / /)		A vide <u>selon carrosserie</u>	
Dimensions ext. <u>*)</u>		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
Longueur <u>2300</u> ou <u>2470</u>		Poids total <u>16000</u>	
Largeur <u>2770</u>		Garantie fabr. <u>6500</u> <u>10000</u> <u>10000</u> <u>26000</u>	
Hauteur <u>1600</u>		Dimens. pneus <u>11.00-20</u> AV= <u>16</u> PR / AR= <u>14</u> PR***)	
Porte à faux AV <u>1600</u>		Charge p. essieu <u>6500</u> (7,5) <u>10400</u> (6,25) ***)	
AR <u>*)</u>		Poids maxi remorquable <u>38000</u> kg x)	
lat. <u>-</u>		x) garantie pour transports spéciaux	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12/24 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit 2/HELLA K11743§) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques (2-vit.) Lavè-glace oui

Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)

Feux stop 2/S 1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/OKXKX

Rétroviseur 2/extérieurs s.cabine Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/av.témoin (disp.III) [tachygraphe

AV 2/HELLA K 22722 §) AR 2/2a (E) or.

Avert. clign. - Lampes de travail -

2 cales d'arrêt 400 x 170 x 220 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type STEYR 1490.250/... *

Homologation n° CH 3757 12

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. de pesage Carburant D

Charge utile sel. vhc. CV 41,46

Poids total 16000 Cylindrée 8140 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1490/431/1262/01

- *) Tablelle des types voir fiche complémentaire I
 - **) Type du moteur : 614.69 = entraînement sur les roues AR / 614.79 = sur toutes roues
 - ***) Variante de pneus: 12.00-20 16 PR, charge AV= 6600 (7,0) AR= 11800 (6.5) par essieu
 - +) Autres importateurs: Hans Faust AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA, Bâle;
 - NUFAREP AG, Steffisburg-Station; Honegger SA, Lausanne.
 - ++) Frein de service : 1 circ. sur l'essieu central, 1 circ. sur essieu AV + AR.
 - +++) Libérations de secours: du réservoir du circuit AV (plombée) + mécanique.
 - §) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.
- Les feux de gabarit en haut aux angles de la cabine doivent être mis hors-service.
- Les clignoteurs AV doivent être fixés sur une cale de 30 mm (angle de visibilité) pour largeur de 2470 mm.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 21.9.71

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

Marque
S T E Y R

Type
1490.250/... *)

Fiche d'homologation n°
CH 3757 12

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

<u>*) Types :</u>	<u>préfixe au No du châssis :</u>	<u>empattements :</u>
1490.250/043 (6 x 4)	1490/401	5000 mm
1490.250/K29 (6 x 4)	1490/431	3600 mm
1490.250/S29 (6 x 4)	1490/451	3600 mm
1490.250/B29 (6 x 4)	1490/491	3600 mm
1490.250/043 (6 x 2)	1490/301	5000 mm
1490.250/K30 (6 x 6)	1490/731	3700 mm

Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.

Zurich, 21.9.71