

Camion (châssis)	Marque S T E Y R	1290.320 / ... *)	Fiche d'homologation n° CH 3757 13
MOYENS D'IDENTIFICATION "1290" à gauche à l'arrière du véhicule "1290.320/..." sur plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent "1290/...8/.../..." préfixes au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite latéralement au-dessus essieu AV Signe d'identification du moteur frappé "815.60" à droite, à l'AV en haut sur le bloc			
Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importateur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Kilchberg (**)			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air c.2-circ.exp.int.régul.autom.s.roues AR *</u> Frein auxiliaire <u>à ressort,exp.interne</u> Ralentisseur <u>s/éch.non progress.</u> Frein stationn. <u>sur roues AR (**)</u> Frein pr. rem. <u>air c.2-cond.ind.</u> Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>9</u> Blocage differ. <u>pneumat. Crochet rem.s.demande</u> Vitesse max. <u>64-92</u> km/h		MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u> Marque <u>STEYR</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>815.60</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>126</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>11964</u> cm ³ CV-Impot <u>60,93</u> CV-puiss. <u>320</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m Amortissement bruit <u>l/780x300x265</u>	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>;</u> ; AR <u>;</u> ; Places debout <u>;</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1950</u> AR <u>1800</u>) Diam. braquage G <u>;</u> DR <u>;</u> Empattement <u>/(/ / /)</u> Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>;</u> <u>;</u> Largeur <u>2480</u> <u>;</u> Hauteur <u>3000</u> <u>;</u> Porte à faux AV <u>1580</u> <u>;</u> AR <u>;</u> lat. <u>;</u> <u>;</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon carrosserie</u> <u>;</u> Charge utile <u>selon carrosserie</u> <u>;</u> \$) Total <u>;</u> <u>;</u> <u>;</u> <u>16000</u> Garantie fabr. <u>6500</u> <u>;</u> <u>13000</u> <u>19000</u> Dimens. pneus <u>12.00-20 16PR</u> <u>12.00-20 18PR</u> Charge p. essieu <u>6600 (7,5)</u> <u>13000 (8,5)</u> de l'ensemble Poids maxi <u>38000</u> kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/BOSCH 0 320 126 001 Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptres AR = I (E)

Feux stop Sl (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse Kienzle

Indic. direction clign. disposition III CH 20205

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 1/400 x 250 x 230

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type STEYR 1290.32/...

Homologation n° CH 3757 13

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 60,93

Charge utile sel. carr. Cylindrée 11964 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 1290.008-2069/01

- *) Types préfixes au No du châssis empattement
 1290.320/048 1290.008-..../.. 4800 et empattement spécial 5200 mm
 1290.320/S34 1290.108-..../.. 3400
- **) Autres importateurs: Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA, Bâle;
 NUFAREP AG, Steffisburg/Station; HONEGGER SA, Lausanne/VD
- +) Frein de service : 1er circuit = essieu AV / 2ème circuit = essieu AR
 freins testés avec un poids total de 19 t
- ++) Frein à ressorts: progressif, pression par rés. séparé; libération de secours par circ.
 AV par soupape à 2 conduites dans cabine ou soupape à 4 circuits; avec libér. mécanique.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 6.-8.12.72

Remplace la FH CH 3757 13 du 6.-8.12.72: frein à ressorts
 (06.12.76)

Camion (châssis)

S T E Y R

1290.320/...

CH 3757 13

Fiche complémentaire

I.

Complément du 13.08.76 - lin

Variante de l'empattement:

<u>Type:</u>	<u>préfixe au No du châssis</u>	<u>Empattement</u>
1290.320/S38	1290.128-..../..	3800 mm.

Complément du 27.08.79 à Berne - Ad (Remplace l'ancienne fiche complémentaire)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : valable avec les transmissions et essieux d'entraînement:

ZF 5S-110 GP, avec ou sans GV, avec iA	5,73 / 6,72 et 7,49	: 1
FULLER RT 9513 UD avec iA	5,73 / 6,72	: 1
FULLER RTO 9513 avec iA	4,80 / 5,73 / 6,72	: 1

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2800 min⁻¹.

Insonorisation:

- serpantin métallique après la soupape du frein-moteur
- silencieux complémentaire 380 x Ø 170 mm, avant la sortie de l'échappement
- écrans d'absorption:
 - à gauche et à droite en haut sur le longeron (longueur 775 mm)
 - à gauche et à droite en haut sur le cadre (655 x 165 mm)
 - à gauche et à droite de la cuve à huile (longueur 590 mm)
 - à gauche 220 mm et à droite 310 mm en bas, à l'arrière
- compartiment du moteur garni de matière absorbante.

Mesures de la fumée: avec le moteur sous pleine charge, selon ECE-24
en accélération libre Bacharach 3,5 à 2800 min⁻¹.