

Camion (châssis)	Marque S T E Y R	1490.250/K.. *) vhc.No 1490.431-1574 et suivants	Fiche d'homologation n° CH 3757 14
---------------------	---------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION *) "1490" à gauche, à l'avant du véhicule
 "1490.250/K.." sur plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent.
 "1490/...1-.../..." préfixes au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latér. s. longeron au-dessus supp AR du ressort de l'ess. AV
 Signe d'identification du moteur frappé "614.9" à droite, à l'AV s. bloc au-dessus du carter d'huile (**)
 Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) / Import.: Vertr.-AG, STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Kilchberg (***)

CHASSIS	Nombre d'essieux 3+)	Nombre de roues 10	Entraînement AR ou t. roues	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance hydr.	[AV déclenchables	Marque	STEYR	Carbur. D
Frein de service	air c.2-circ.exp.int.régulat.sel.charge s.r.AR++	Frein auxiliaire	à ressort,exp.interne	Type	614.69 ou 614.79	**)
Frein stationn.	s.les 2 essieux AR ++)	Frein pr. rem.	air c.2-cond.ind	Position	avant	Nombre cyl. 6
Transmission	mécanique	Nombre vit.	2 x 6	Alésage	120	Course 120
Blocage differ.	pneumat. Crochet rem. s.demande	Vitesse max.	64-92 km/h	Cylindr.	8140 cm ³	CV-Impot 41,46
				CV-puiss.	250 (DIN)	à 2600 t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée	Nombre portes	2					
	(basculant)	Toit ouvert		-					
Nombre de places : Total	3	AV	3	milieu		AR		Places debout	

DIMENSIONS	Voie	AV 1960	AR 1800
§) Diam. braquage	G	DR	
Empattement	/ / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	§)		
Largeur	2300 ou 2480	+++)	
Hauteur	2800		
Porte à faux	AV 1600		
	AR §)		
	lat.		

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				25000
Garantie fabr.	6600	2x13000		32000
Dimens. pneus	11.00-20	AV=16PR	AR=14PR	
Charge p. essieu	6500 (8,0)	2x11500 (8,0)		
	de l'ensemble			40000 kg
Poids max. autorisé	selon pneus			
Variante de pneus:	12.00 - 20	16PR		
AV=	6600 (7,5)	AR=	2x 13000 (8,5)	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 ou 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/BOSCH 0 320 126 001 Niv. sonore 98 dB/A

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières HELLA K 23354 Catadioptrés I (E)

Feux stop HELLA K 23354 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction chgn. disposition III

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR HELLA K 23354

Avert. chgn. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 2/400 x 250 x 230

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type STEYR 1490.250/K..

Homologation n° CH 3757 14

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 41,46

Charge utile sel. carr. Cylindrée 8140 cm³

Poids total 25000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = prototype

- *) Variantes de type et explication du code, voir carte complémentaire I.
- **) Type du moteur : "614.69"= entraînement AR; "614.79"= entraînement s/ttes roues.
- ***) Autres importateurs: Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA, Bâle; NEUFAREP AG, Steffisbourg/Station; HONEGGER SA, Lausanne/VD.
- +) Nombre d'essieux : 3, AR= essieu double dont l'empattement = 1360 mm.
- ++) Frein de service : 1er circ.= sur essieu AV; 2ème circ. =sur 2 essieux AR; essais de freins avec 25 000 kg =e.o.(inclus. frein s/échappement).
- ++) Freins de secours et d'arrêt : à ressorts, progressif, pression par réservoir séparé, dispositif de libér. par circ. AR, bouton-poussoir ou robinet plombé dans la cabine; dispositif de libération mécanique s.tous les cyl.
- +++) Largeur totale : s. dcm. 2300 mm (seulement avec pneus 11.00-20 16 PR).
- §) Poids, dimensions, Ø de braquage, équipement (signal 2,3 m) à contrôler à l'immatr.
Les feux de gabarit originaux sur le toit de la cabine doivent être mis hors service.
Zürich, 6-8.12.72/ 30.3.73

Camion (châssis)	Marque S T E Y R	1490.250/K.. *) vhc.No 1490.431-1574 et suivants	Fiche d'homologation n° CH <u>3757 14</u>
---------------------	---------------------	--	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

- *) Types:
- | | <u>préfixes au No du châssis</u> | <u>empattement</u> |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1490.250/K29 (6x4) | 1490/431/..../.. | 3600 |
| 1490.250/K30 (6x6) | 1490/731/..../.. | 3700 |
| 1490.250/K33 (6x6) | 1490/761/..../.. | 4025 |
| 1490.250/K38 (6x6) | 1490/771/..../.. | 4475 |
- *) Code du No du châssis:
- 1490.431 -/..
1490. = type
- 4 = entraînement sur l'essieu AR (7 = entraînement s.toutes les roues
- . = désignation interne
- 1 = moteur 250 CV-DIN
-/ = No du châssis de la série 1490
- .. = No indiquant les différents empattements.