

Genre du véhicule (châssis) +)	Marque S T E Y R	1490.320 / ... 6x4 +)	Fiche d'homologation n° CH 3757 15
-----------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "1490" à gauche, à l'avant du véhicule  
 "1490.320/..." sur plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent  
 "1490/4.8-...." préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement au-dessus de l'essieu AV  
 Signe d'identification du moteur frappé "815.60" à droite à l'avant en haut sur le bloc  
 Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A)/Import.: Vertr.-AG, STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Kilchberg ++)

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>3<sup>+++</sup></u> Nombre de roues <u>10</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air c.2-circ.exp.int.régul.progr.s.roues AR *)</u> Frein auxiliaire <u>à ressort,exp.interne</u> Ralentisseur <u>s/éch.non progr.</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>s.les 2 essieux AR**)</u> Frein pr. rem. <u>air c.2-cond.ind</u> Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>8 + 1</u> Blocage differ. <u>pneumat</u> -Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>64-94</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u> Marque <u>STEYR</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>815.60</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>126</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>11964</u> cm <sup>3</sup> CV-Imptot <u>60,93</u> CV-puiss. <u>320</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m
--	---

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Tolt ouvert _____ Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m Amortissement bruit <u>1/780x300x265</u> Mesure de la fumée: <u>3</u> Bacharach
---	--

<b>DIMENSIONS</b> §) Volo AV <u>1950</u> AR <u>1800</u> Diam. braquage G _____ DR _____ Empattement _____ / _____ / _____ / _____ Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____ Longueur _____ Largeur <u>2500</u> (signal >2,3 exigé) Hauteur <u>3000</u> Porte à faux AV <u>1570</u> AR _____ lat. _____	<b>POIDS</b> §) Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____ A vide _____ selon carrosserie _____ Charge utile _____ selon carrosserie _____ Total _____ 25000 Garantie fabr. <u>6500</u> _____ 2x10000 _____ 26000 Dimens. pneus _____ 12.00 - 20 16PR _____ Charge p. essieu <u>6600(6,5)</u> 2x11800(6,5) _____ de l'ensemble _____ 38000 Poids maxt remoruable _____ 25000 kg
---	---

Variantes 12.00-20 18PR AV=7350(8,5) AR=2x13000(8,5)  
 de pneus 11.00-20 AV=16PR 6500(8,0) AR=14PR 2x12000(7,25)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur. optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/BOSCH 0 320 126 001 Niv. sonore 92 (dB/A)

Essue-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse KIENZLE

Indic. direction clign. disposition III [CH 20205

AV -lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cales d'arrêt: 2/400 x 250 x 230

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule \_\_\_\_\_

Marque & type STEYR 1490.320/..

Homologation n° CH 3757.15

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv. 60 93

Charge utile sel. carr. Cylindrée 11964 cm<sup>3</sup>

Poids total 25000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 1490.458-1620/03

- +) Genre du véhicule : types préfixe au no du châssis emmètement
- |                   |                    |                  |      |
|-------------------|--------------------|------------------|------|
| camion            | 1490.320/043 (6x4) | 1490.408-..../.. | 5000 |
| tract. à sellette | 1490.320/S29 (6x4) | 1490.458-..../.. | 3600 |
- ++) Autres importateurs: Hans FAUST AG, Abtwil/SG; Agence Américaine Automobiles SA, Bâle  
NUFAREP AG, Steffisburg/Station; HONEGGER SA, Lausanne / VD
- +++ Nombre d'essieux : 3, AR= essieu double, emmètement 1390
- \* Frein de service : 1er circuit = essieu AV, 2ème circuit = 2 essieux AR
- \*\* Frein auxiliaire et de stationnement : à ressorts, progressif, pression de réservoir séparé; libération de secours du circuit AR avec poussoir dans cabine; mécanique par vis.

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés  
Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Zurich, 6.-8.12.72  
Frauenfeld, 29.3.73