

Genre du véhicule <b>Camion ou tracteur à sellette (châssis)</b>	Marque de fabrique <b>S T E Y R</b>	Type <b>1290.240-.../ 4x2</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 3757 19</b>
Constructeur Identification	<b>STEYR - DAIMLER - PUCH - AG, Werk Steyr / Oesterreich</b> "1290.240-.../4x2" sur la plaquette du constructeur "1290-..." devant le No du châssis *)		
Plaquette constr.	à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant		
Ident. du moteur	"614.69" à droite, à l'avant, sur le carter du vilebrequin, visible de dessous		
Importateur princ.	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg / BE		
Vehicule homologué	1290.001- 3 894 / 34 (modèle = 1290.240-044/4x2)		

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou non-synchronisée
Nombre de vitesses	6 ou 6x2 Entraînement sur roues AR
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	( à ressorts, progressif, à exp.interne, sur les roues AR; pression par rés.séparé; libération par circ. AV; libération mécanique par vis dans les cylindres
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin

<b>Moteur</b>			
Marque	S T E Y R	Type	614.69
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Réfrigérés.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	120	Course	120
Cylindrées	8140	CV-impôt	41,46
Puissance en CV	240 DIN	à t/min	2600
Bruit	84 dB/A	à t/min	2760
Silencieux	1 = 1000 x Ø 230 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 4		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée, sur demande avec couchettes			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	de chaque côté	
Cale	1 = 440x200x230	Attelage	sur demande	
Antivol				
Nombre de places	3 av 3	centro		ar
<b>Dimensions</b> §)	int.	ext.		
Longueur		7916	Empattements	4400 / *)
Largeur		2300/2500		/
Hauteur		2700	Voie	av 1980 ar 1730
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	1580		
	ar	1936	Braquage	q 16600 d 16100
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

<b>Poids</b>	avant	arrière	total	§)
Poids à vide	3840	2750	6190	
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Poids total	6500	13000	19000	
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20		(Variantes
Pty / bar	MP / 8,0	MP / 8,0		voir
Charge	6500	11500		remarques)
pour V max	100	100		
Garantie poids remorquable avec frein			25000	
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble			38000	
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur			95	km/h
Vitesse maximale testée				km/h

Equipement	(9)				
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)	dans HCR		
Feux rouges	R	(E)			
Feux stop	S1	(E)			
Climoteurs	av		AV/ 4 (E)	er 2a (E)	
Catadioptrés	av		I	ar I (E)	
Feux de gabarit	av	A	(E)	I	ar
Feux complément					
Eclairage plaque		1/ combiné			
Essuie-glace		3 balais			
Avertisseurs		BOSCH 0 320 126 001 / ACCORSI CB CH 5 0901 02 avec <del>5000</del> lave-glace			
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	S T E Y R	1290.240-.../4x2	
Homologation N°	CH	3757 19	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	41,46
Poids total	16000	Cylindree	8140

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**
**\*) Préfixes au No du châssis: empattement**

1290.051	3200 mm
1290.051	3400 mm
1290.651	3500 mm
1290.061	3800 mm
1290.121	3800 mm
1290.601	4200 mm
1290.001	4400 mm (véhicule homologué)
1290.011	5000 mm
1290.021	5600 mm

Variante de pneus : 12,00 - 20 16 PR AV 6600 (6,75) AR 13000 (7,75) V-max 100 km/h

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.  
Les freins et le démarrage testés avec 16000 kg.

**A noter dans le permis de circulation:**

- disque > 2,30 m exigé pour les véhicules dépassant la largeur de 2300 mm (code 121).

Lieu et date de l'homologation  
Bellach, 06.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou  
tracteur à sellette

S T E Y R

1290.240-.../4x2

CH 3757 19

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.08.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,7 km/h, M4, iA 5,73 = 85,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 95 dB/A à 2800 t/min (à 50 cm sur la gauche de l'aile)

ralentisseur : 52,8 km/h resp. 2600 t/min, M4S = 84,5 dB/A.

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,3 (45 %)  
en accélération libre, Bacharach 3,5.