

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Nash Kelvinator Corp., Kenosha, Marque: N. A. S. H

Dénomination du type: Ambassador (Série Airflyte 4960) ^{USA} Carburant: Benzine

Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
.....	1580 kg	890 kg	690 kg

Charge utile: kg

Nombre de places: 5 - 6¹ (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) sur l'auvent à droite, sous capot du moteur.

Distance des essieux: 3100 mm Ecartement des roues: avant 1380 mm arrière 1510 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,3 m à droite: 14,0 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.10 x 15", 6 ply arrière: 7.10 x 15", 6 ply

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): " Hauteur depuis le sol: " mm

Espace minimal du véhicule du sol: 210 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, à droite, en avant (vertical.)

Constructeur du moteur: Nash Kelvinator Co. Type: Ambassador Genre: cn ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 85,723 Course: 111,12 Temps: 4

Cylindrée: 3847 cm³ CV au frein: 113 CV impôts (coeff. 0,4): 19,597

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur
Phares, marque: Cible
Système anti-éblouissant: Bilux 2

Feux de position: 2
Feu arrière: 1 3
Stop: 2
Eclairage des plaques de police: 1 (centro)

Fiches: - Système: -
Clignoteurs: 4 Système: (USA)
Emplacement: avant et arrière
Appareil avertisseur: 1, électr., à double ton (avec interrupteur)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousine
Constructeur: Nash

* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1620 mm

Largeur totale du véhicule: 1970 mm Longueur totale du véhicule: 5330 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm

Nombre de portes: 4

Remarques: 1) avec bandages 6 ply; si le vhc. est muni de bandages 4 ply, 11 no. faut accorder que 4-5 places. 2) montés par l'importateur, à contrôler.
3) est placés à gauche, vers l'extérieur, par l'importateur. 4) est en sus livrés avec 2 portes.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 1.12.48.

Le Secrétaire.