

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		P. 5 4 4 (11234 C)		1962	3 ' 7 7 3	
Caractéristiques "544" de ch.côté sur capot, "B 18" sur grille radiateur + sur couvercle coffre.-							
"Sport" sur couvercle coffre *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S)-Importateur F. Häusermann, Zürich							
N° du châssis frappé à gauche, sur auvent à côté batterie et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, au centre du bloc-moteur							
Type du moteur B 18 D - en ligne OHV avec carburateur double "SU" horizontal							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'780 cm ³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm:	
Temps 4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'450	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'590	
Entraînement s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 50		Voie avant 1'295		Hauteur 1'560	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'315		Empattement 2'600	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,80		Porte à faux arr. 1'090	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm:
A vide	515	475	990	Dimension	6.00-15	6.00-15	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	520	520	Largeur
Total	610	730	1'340		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur VOLVO		C.V. frein 90 SAE		
Alésage 84,14		Course 80		C.V. Impôts 9,06			
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout		
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoins
Feux de croisement	2/ Bilux	AV = comb. av. feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	AR = au dessus feux AR/stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électrique avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. av. feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)+ optique
Rélecteurs	2/ sur feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. av. feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : La plaquette du constructeur se trouve à droite sur partie supérieure de l'auvent.
A partir du No de châssis = 330'100.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.2.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		P 5 4 4 (11234 C)		1962	3 1 7 7 3	
Caractéristiques "544" de ch.côté sur capot, "B 18" sur grille radiateur + sur couvercle coffre.-							
"Sport" sur couvercle coffre *)			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S)-Importateur F. Häusermann, Zürich							
N° du châssis frappé à gauche, sur auvent à côté batterie et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, au centre du bloc-moteur							
Type du moteur B 18 D - en ligne OHV avec carburateur double "SU" horizontal							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'780 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'450	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'590	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	50	Voie avant	1'295	Hauteur 1'560	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière	1'315	Empattement 2'600	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,80		Porte à faux arr. 1'090	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	515	475	990	Dimension	6.00-15	6.00-15	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	520	520	Largeur
Total	610	730	1'340		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur		VOLVO	C.V. frein 90	SAE
Alésage		84,14		Course		80	C.V. Impôts 9,06
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière			Side-car				

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoins
Feux de croisement	2/ Bilux	AV = comb. av. feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	AR = au dessus feux AR/stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électrique avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. av. feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)+ optique
Réflecteurs	2/ sur feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. av. feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : La plaquette du constructeur se trouve à droite sur partie supérieure de l'auvent.
A partir du No de châssis = 330'100.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.2.62

La Commission d'expertise-type