

Genre du véhicule Voiture de Livraison	Marque de fabrication S P Y K S T A A L	Type 3 5 0 0 F	Fiche d'homologation N° CH 3774 02
Constructeur Identification SPIJKSTAAL B.V., Spijkenisse (NL) "3500 F" sur la plaquette du constructeur "..320A" devant le No du châssis	Plaque constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué dans l'entrée, à droite sous la marche à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron "20 V" à l'arrière, en haut sur le bloc WALDE AG., Ackerstrasse 43, 8610 Uster et TECHNOCAR AG., Ackerstrasse 43, 8610 Uster 75320A 010		FH valable jusqu'au 31.12.1978 (bruit)
		Signes fixes dans code du type 3500 F	

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 paliers Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne,
sur toutes les roues, avec assistance par dépression
sur les roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression avec lampe-témoin séparés.

Moteur

Marque	F O R D	Type	2602 E (L.C.)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,66	Course	72,42
Cylindrée	1995	CV-impôt	10,16
Puissance en CV	75 DIN	à l/min	4500
Bruit	77 dB/A	à l/min	4500
Silencieux	2 = 254x254x101 203 x ø 136		
Mesure des gaz	BCE 15 CO ≤ 3,5% *		
Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie fourgon (magasin de vente)
 Nombre de portes 1 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité exigées (1.1.76) Rétroviseur de chaque côté
 Cale
 Antivol

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1355	845	2200 (S)
Charge utile	505	795	1300
Poids total	1860	1640	3500
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	6,00 - 9 X	6,00 - 9 X	(Variantes +)
Ply / bar	R / 8,0	R / 8,0	voir
Charge	2020	2020	remarques)
pour V max	80	80	

Nombre de places 1 av 1 centre ar /
 Dimensions Int. ext.
 Longueur 4000 5550 Empattements 3570 / /
 Largeur 2100 2200
 Hauteur 1900 2630 Voie + av 1900 ar 1900
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 1090 ar
 ar 740 890 Braquage a 14500 d 14500

Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 80 km/h
 Vitesse maximale testée 80 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)
 Feux de routo CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av/later. 4 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av ar 1 (E)
 Feux de gabarit av A (E) ar A (E) rouge
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2 au centre séparés
 Essuie-glace 2 balais avec 3000 ml lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005 ou d'autres modèles selon les
 fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type S P Y K S T A A L 3500 F
 Homologation
 N° CH 3774 02
 Carrosserie fourgon
 Places total 1 avant
 Poids à vide 2200 Carburant B
 Charge utile 1300 CV-impôt 10,16
 Poids total 3500 Cylindrée 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche, à côté du radiateur.
 +) Ceinture de sécurité : 7.00 - 12 X Radial charge 3200 kg à 8,0 bar, V-max 80 km/h, voies AV 1850 AR 1920 mm
 §) Equipement : un dispositif de protection efficace est exigé derrière le siège du conducteur; poids à vide sans aménagement intérieur.

Remplace FH CH 3774 02 du 21.10.75
 boîte automatique
 (22.8.77)

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Uster, 21.10.75