

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		3 0 0 S E		1962	3' 7 7 7
Caractéristiques "300 SE" sur couvercle du coffre + sur supports de custode + sur plaquette du constructeur à l'AV sous capot *)						
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur: Mercedes Benz AG, Zurich			Carburant essence	Nombre de cylindres 6		
N° du châssis frappé	à droite à l'AV s. partie supérieure du longeron + s. plaquette constructeur					
N° du moteur frappé	à gauche s. partie sup. du bloc cylindre, entre 4e et 5e cylindre + s. plaquette					
Type du moteur M 189 / III - (189.984) - en ligne, vertical, avec injection de carburant						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	2'996 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique **)			Treuil/Cabest.	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4 **)		Crochet rem.		
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 1'482	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Vole arrière 1'490		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,90		
Frein à pied hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	860	720	1'580	Dimension	7.50 - 13	7.50 - 13
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	525	525
Total	1'010	990	2'000		6 Ply	Nylon
Gar. de fabr.	995	1'045	2'000			Sport
Poids max. garanti pr. train routier 3'200 (***)			Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assisté hydraul.			Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 160 DIN	
Alésage		85	Course		88	C.V. Impôts 15,26
Forme de la carrosserie *) limousine - sur demande avec toit coulissant						
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH A 1177	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrière	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous phares	Essuie-glace	2/ électriques (2 vit.) av. disp. lavage
Feux arrière	2/ entre clignot. et réflecteurs	Avertisseur	3/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ au-dessus feux recul	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux recul	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue neut		Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Équipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	79 - 80	dB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

112.021-12-008.870 = 1966

- * Identification: A partir No de châssis = 3 112.014 - 12 - 000'001
- ** Transmission: Embrayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, à commande hydraulique.
- *** Poids remorquable garanti: 750 kg remorque non freinée
1'200 kg remorque freinée.
- Feux de stationnement: 2 à l'avant à côté des phares } brûlent alternativement
2 à l'arrière combinés avec feux AR } à gauche ou à droite.
- Amortissement du bruit: 2 pots: 1/ amortissement par absorption
2/ combinaison d'amortissements par absorption et par réflexion.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 14.2.62

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		3 0 0 S E		1962	3' 7 7 7	
Caractéristiques "300 SE" sur couvercle du coffre + sur supports de custode + sur plaquette du constructeur à l'AV sous capot *)							
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur: Mercedes Benz AG, Zurich			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
N° du châssis frappé	à droite à l'AV s. partie supérieure du longoron + s. plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche s. partie sup. du bloc cylindre, entre 4e et 5e cylindre + s. plaquette						
Type du moteur M 189 / III - (189.984) - en ligne, vertical, avec injection de carburant							
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	2'996 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)			Treuil/Cabest.		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		**) Crochet rem.			
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'482		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Volo arrière 1'490			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,90		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	860	720	1'580	Dimension	7.50 - 13	7.50 - 13	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	1'010	990	2'000		6 Ply	Nylon Sport	Hauteur
Gar. de fabr.	995	1'045	2'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 3'200 ***)			Nombre de portes 4		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche - assisté hydraul.			Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 160 DIN		
Alésage 85			Course 88		C.V. Impôts 15,26		
Forme de la carrosserie *) limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH A 1177	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = à côté feux arrière	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous phares	Essuie-glace	2/ électriques (2 vit.) av. disp. lavage
Feux arrières	2/ entre clignot. et réflecteurs	Avertisseur	3/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ au-dessus feux recul	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux recul	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue neut	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 - 80 bB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification: A partir No de châssis = 3 112.014 - 12 - 000'001
- **) Transmission: Embayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, à commande hydraulique.
- ***) Poids remorquable garanti : 750 kg remorque non freinée
1'200 kg remorque freinée.
- Feux de stationnement : 2 à l'avant à côté des phares) brûlent alternativement
2 à l'arrière combinés avec feux AR) à gauche ou à droite.
- Amortissement du bruit : 2 pots : 1/ amortissement par absorption
2/ combinaison d'amortissements par absorption et par réflexion.

Lieu et date de l'expertise-type : Zurich, 14.2.62

La Commission d'expertise-type