

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		3 0 0 S E Cabriolet		1962	3'7 7 7-C
Caractéristiques "300 SE" s.couv.coffre + s.plaquette du type à droite au-dessus radiateur.						
"112.023-12" à droite à l'AV s.longeron *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich						
N° du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc-cylindres entre 4 et 5e cylindres + sur plaquette mot.						
Type du moteur M 189 IV - 189.985 - 12 - en ligne, vertical, avec injection de carburant						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	2'996 cm ³	Frein de remorque .				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique **)			Treuil/Cabest.	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4 **)		Crochet rem. sel.demande			Longueur 4'880
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 45	Voie avant 1'482		Largeur 1'845	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175	Voie arrière 1'490		Hauteur 1'405	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.11,00/10,90		Empattement 2'750
Porte à faux arr. 1'315						
Frein à pied : hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les roues						
Frein à main : mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	890	740	1'630	Dimension	7.50-13	7.50-13
Charge utile	145	360	505	Charge pneu	550	550
Total	1'035	1'100	2'135			
Gar. de fabr.	1'035	1'100	2'135	Nylon Sport RS		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assisté hydraul.				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 160 DIN
Alésage		85		Course 88		C.V. Impôts 15,26
Forme de la carrosserie		cabriolet				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout
Avec pièce intermédiaire entre les sièges AV= 3 places = total 6 places.						

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434	K.12.708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	K.11.034	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessus réflecteurs	K.23.203	Avertisseur	3/ électriques (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ entre feux AR et phares m.AR		Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux AR et réflecteurs		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue	K.12.860	Parties dangereuses	---
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs			
Equipement électr.	12	Volts		étoile Mercedes rabattable
Mesure du bruit	83	bB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

1966*

112.021-12-008.870

- *) Identification : Avec boîte automatique, à partir No châssis 112.023-12-000'033
- **) Transmission : Boîte automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Feux de stationnement :

AV = à côté feux de brouillard

AR = combinés avec les feux arrière

(s'allument alternativement à gauche et à droite; commandes séparées)

Amortissement du bruit : 2 pots Gillet.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		3 0 0 S E Cabriolet	1962	3'7 7 7-C		
Caractéristiques "300 SE" s.couv.coffre + s.plaquette du type à droite au-dessus radiateur.							
"112.023-12" à droite à l'AV s.longeron *)		Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc-cylindres entre 4 et 5e cylindres + sur plaquette mot.							
Type du moteur M 189 IV - 189.985 - 12 - en ligne, vertical, avec injection de carburant							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'996 cm³	Frein de remorque .			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.			Longueur 4'880		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		**) Crochet rem. sel.demande		Largeur 1'845		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 45	Voie avant 1'482	Hauteur 1'405			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175	Voie arrière 1'490	Empattement 2'750			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,90			
Frein à pied hydraulique, à disques, assisté à dépression, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	890	740	1'630	Dimension	7,50-13	7,50-13	Longueur
Charge utile	145	360	505	Charge pneu	550	550	Largeur
Total	1'035	1'100	2'135				Hauteur
Gar. de fabr.	1'035	1'100	2'135	Nylon Sport RS			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assisté hydraul.			Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 160 DIN		
Alésage		85	Course 88		C.V. impôts 15,26		
Forme de la carrosserie		cabriolet					
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
Avec pièce intermédiaire entre les sièges AV= 3 places = total 6 places.							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4434	K.12.708	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = au-dessus phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = à côté feux AR	(rouge)
Phare brouillard	2/ sous les pharos	K.11.034	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au-dessus réflecteurs	K.23.203	Avertisseur	3/ électriques (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ entre feux AR et phares	m.AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté feux AR et réflecteurs		Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue	K.12.860	Parties dangereuses	---
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs			étoile Mercedes rabattable
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	83	bB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

1966

112.021-12-008.870

- *) Identification : Avec boîte automatique, à partir No châssis 112.023-12- 000'033
- **) Transmission : Boîte automatique avec embrayage hydraulique et boîte planétaire à 4 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Feux de stationnement :

AV = à côté feux de brouillard

AR = combinés avec les feux arrière

(s'allument alternativement à gauche et à droite; commandes séparées)

Amortissement du bruit : 2 pots Gillet.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type