

## Attestation d'expertise-type pour motocycles et tricyles

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: **Motobécane, Pantin (Seine) Fr.** Marque. **MOTOBECANE**  
Dénomination du type **D 45** Carburant: **Benzine**

|   | Total |    |
|---|-------|----|
| Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours) | 80    | kg |
| Charge utile  | 170   | kg |

Nombre de places: **2** <sup>1)</sup> (selon Règl d'exéc)

### 2. Châssis

Nombre de roues. **2** Sidecar. **=**

Le numéro du châssis se trouve. **(plaquette) à l'avant du tube de direction**  
Diamètre de braquage extérieur à gauche **=** m à droite **=** m  
Dimension des bandages. avant **19 x 3 / 3,00 x 25** arrière. **19 x 3 / 3,00 x 25**  
Espace minimal du véhicule du sol. **120** mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve. **à l'avant du carter moteur, en-haut.**  
Constructeur du moteur. **Motobécane** Type. **D - 45** Genre. **1 cyl.- bloc.**  
Nombre de cylindres. **1** Alésage. **51** mm Course **50** mm Temps. **4**  
Cylindrée: **123** cm<sup>3</sup> CV au frein: **3,5** CV impôts (coeff 0,4). **0,624**

#### 4. Freins

I<sup>er</sup> frein: genre: à pied, mécanique agissant sur: roue arr.  
II<sup>e</sup> frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roue av.

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phare, marque: Pucellior Système anti-éblouissant: Bilux  
Feux de position: -  
Feu arrière: 1 comb. 2) Stop: - Eclairage des plaques de police: 1 comb. 2)  
Appareil avertisseur: 1 cornet à main

#### 6. Carrosserie (seulement pour tricycles)

Genre (forme) - Constructeur: -  
Dimensions Intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm  
Largeur totale du véhicule: 655 mm Longueur totale du véhicule: 1890 mm

Remarques: 1) Le siège arrière ne peut être accordé que si le rapport de démultiplication 9,4 : 1 est installé (vitesse max. 51 km/h.).  
2) Changer le celluloïd contre une matière plus résistante (verre, plexiglas etc.).

Date et lieu de l'expertise: Genève, 8.12.48.

Le Secrétariat.

Reproduction interdite.

|           |           |  |  |           |
|-----------|-----------|--|--|-----------|
| Motocycle | MOTOBECAE |  |  | Nb<br>378 |
|-----------|-----------|--|--|-----------|

---

T. No. 378 Motorrad MOTOBECAE

B. Nov. 49

Die herabgesetzte Uebersetzung ist erfolgt durch den Ersatz des Antrieb-Zahnrades von früher 48 Zähne durch ein solches von 52 Zähne; in diesem Fall kann ein Soziussitz bewilligt werden.