

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-a	dB/A	dB/A min-1			
m12 ZF S6-65+ VG 450	5,19	83,5	77,0 2100	ac)	Genre du véhicule <u>Camion</u> Marque et type <u>T E R B E R G TSR 1025 CH</u>	
<u>valeurs d'émission 1,10,86 remplies</u>					Homologation No CH <u>3790 03</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R	Places total <u>2 ou 3</u> avant _____	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>selon bulletin pesage</u> Carburant <u>D</u>	
b = à min-1	k = 0,14 à 2800 min-1		k = 0,09 à 2490 min-1		Charge utile <u>selon la carrosserie</u> Cylindrée <u>5475</u>	
b = à min-1	k = 0,07 à 2180 min-1		k = 0,09 à 1900 min-1		Poids total <u>16000</u> CV-impôt <u>27,88</u>	
b = à min-1	k = 0,12 à 1570 min-1		k = 0,37 à 1260 min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein d'arrêt : pression de service et libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- ***) Insonorisation : - le dessous de la cabine;
- écrans d'absorption dans les deux passages des roues avant (en deux parties, fixées à la cabine);
- tabliers de caoutchouc dans les deux passages des roues avant;
- le compartiment-moteur à l'arrière de la cabine.
- ****) Empattement : variantes entre 3150 et 3750 mm de 50 en 50 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'empattement, le braquage, le nombre de places et l'équipement seront établis à l'immatriculation; les écrous des vis des roues avant doivent être protégés.

Lieu et date de l'homologation
Schöf/lin
Schafisheim, 14.05.84
Lyss, 29.05.84

Remplace la fiche d'homologation du 29.05.84
Entraînement: avec blocage diff. longitudinal (18.10.85) - WS

Service fédéral d'homologation