

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-typo N°	
Motocyclette	J A W A		M a n e t 1 2 5		1962	3'7 9 8	
Caractéristiques *) "01/125" sous la selle, sur plaquette du constructeur, -"125" frappé sous							
no du moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis MANET-MOTOKOV, Praha (CS)-Importateur Comot AG., Zurich							
N° du châssis frappé à l'avant sur le cadre dans boîtier de la batterie							
N° du moteur frappé à gauche en haut sur le bloc-moteur au-dessous du carburateur							
Type du moteur 125							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	123	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'990	
Refroidissement air	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 560		
Entraînement s. roue AR(ch)	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		Hauteur 963		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 70		Voie arrière		Empattement 1'342	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	50	68	118	Dimension	2.75-14	2.75-14	Longueur
Charge utile	18	122	140	Charge pneu	145	145	Largeur
Total	68	190	258		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	93,5	166,5	260				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur JAWA		C.V. frein 5,5-6	
Alésage		56		Course 50		C.V. impôts 0,63	
Forme de la carrosserie scooter							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Selle double d'origine (780 x 250 mm) avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ PAI.	Indic. de direction 4/	clignoteurs sans lampe-témoin
Feux de croisement	1/ Bilux	AV = de chaque côté du phare	(orange)**
Feux de position	1/ dans le phare	AR = de ch.côté sous siège	(rouge)**
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	1/ combiné avec feu stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	1/ sur feu arrière	Rétroviseur	
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu AR	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 70 km/h		

Observations et exceptions

\*) 01 /125 jusqu'à épuisement du stock  
01A/125 pour les suivants

\*\*\*) Clignoteurs: Doivent être mis hors service, la distance entre les feux étant inférieure à 500 mm (BT 8.9.55).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.2.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	J A W A		M a n e t 1 2 5		1962	3'7 9 8	
Caractéristiques *) "01/125" sous la selle, sur plaquette du constructeur, -"125" frappé sous							
no du moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis MANET-MOTOKOV, Praha (CS)-Importateur Comot AG., Zurich							
N° du châssis frappé à l'avant sur le cadre dans boîtier de la batterie							
N° du moteur frappé à gauche en haut sur le bloc-moteur au-dessous du carburateur							
Type du moteur 125							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	123	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'990	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 560	
Entraînement s. roue	AR(ch)	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant		Hauteur 963	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 70		Vole arrière		Empattement 1'342	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	68	118	Dimension	2.75-14	2.75-14	Longueur
Charge utile	18	122	140	Charge pneu	145	145	Largeur
Total	68	190	258		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	93,5	166,5	260				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur JAWA		C.V. frein 5,5-6	
Alésage		56		Course 50		C.V. Impôts 0,63	
Forme de la carrosserie scooter							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Selle double d'origine (780 x 250 mm) avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ PAT.	Indic. de direction 4/ clignoteurs sans lampe-témoin
Feux de croisement	1/ Bilux	AV = de chaque côté du phare (orange)**
Feux de position	1/ dans le phare	AR = de ch. côté sous siège (rouge)**
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec feu stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/ sur feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	82 bB à 70 km/h	

Observations et exceptions

- \*) 01 /125 jusqu'à épuisement du stock  
01A/125 pour les suivants
- \*\*\*) Clignoteurs: Doivent être mis hors service, la distance entre les feux étant inférieure à 500 mm (BT 8.9.55).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 8.2.62.

La Commission d'expertise-type