

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette	R I X E			D e r b y - C			1962	3'8 0 2-B
Caractéristiques "Derby-C" sur plaquette du typ de chaque côté sur réservoir à essence.								
A partir No. de cadre :			126'555 / 262	Carburant essence			Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis RIXE & CO., Brake-Bielefeld (D)-Importateur Bärtschi AG, Bienne								
N° du châssis frappé à droite sur tube de direction + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter sous carburateur sur plaquette rivée								
Type du moteur 50/4 LKH - ABE 10'094, bloc-moteur, vertical								
Position du mot. centre Frein-moteur								
Cylindrée 47,6 cm ³ Frein de remorque							Dimensions ext. en mm	
Temps 2		Transmission mécanique			Treuil/Cabest.		Longueur 1'840	
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4				Crochet rem.			Largeur 630	
Entraînement s. roues AR (ch) Vitesse en 1"					Voie avant			Hauteur 970
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 60 *)			Voie arrière			Empattement 1'110
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel			Diam. de braq.			Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	34	44	78	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur	
Charge utile	40	100	140	Charge pneu	170	170	Largeur	
Total	74	144	218		Motor typ-	Spezial	Hauteur	
Gar. de fabr.	80	190	230				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position					Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,3 DIN	
Alésage 38			Course 42			C.V. impôts 0,24		
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total 2		(avant milieu arr.)					Places debout	
selle double (600 x 200 mm) avec courroie de retenue								

Phares: marque	1/ HELLA 10 28328	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA	5 W	Avertisseur
Réfecteurs	1/ comb.avec feu AR		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	comb.avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts / volant magnétique	29 W.
Mesure du bruit	75-76	bB à 7'250 t/min = 60 km/h	
Observations et exceptions			

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue arrière = 13 x 32 dents.

Eclairage No de contrôle: Adapté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 27.2.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	R I X E		D e r b y - C		1962	3'8 0 2-B	
Caractéristiques "Derby-C" sur plaquette du typ de chaque côté sur réservoir à essence.							
A partir No. de cadre : 126'555 / 262			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis RIXE & CO., Brake-Bielefeld (D)-Importateur Bärtschi AG, Bienne							
N° du châssis frappé à droite sur tube de direction + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter sous carburateur sur plaquette rivée							
Type du moteur 50/4 LKH - ABE 10'094, bloc-moteur, vertical							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée 47,6 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'840	
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 630	
Entraînement s.roues AR(ch) Vitesse en 1"				Vole avant		Hauteur 970	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 60 *)		Vole arrière		Empattement 1'110	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	34	44	78	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur
Charge utile	40	100	140	Charge pneu	170	170	Largeur
Total	74	144	218		Motortyp-	Spezial	Hauteur
Gar. de fabr.	80	190	230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,3 DIN	
Alésage		38		Course 42		C.V. Impôts 0,24	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle double (600 x 200 mm) avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ HELLA 10 28328	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA	5 W	Avertisseur
Réfecteurs	1/ comb.avec feu AR		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	comb.avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	29 W	
Mesure du bruit	75-76 bB à 7'250 t/min = 60 km/h		

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue arrière = 13 x 32 dents.

Eclairage No de contrôle: Adapté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 27.2.62.

La Commission d'expertise-type