

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	S T A C O	Alpa 31 L	1962	3'8 0 4-D
Caractéristiques "Alpa 31 L-TS-3'804-D" à droite s. tête de fixation du moteur.-"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2-L"- "Baujahr CH" sur plaquette moteur-"30 km" s. pied du cylindre.				
Valable à partir du n° du cadre 12'001 n° du moteur 3'946'577				
Constructeur du cadre ALPA - Werko AG, Sirmach (CH)				
Constructeur du moteur FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)				
Le n° du cadre se trouve à gauche en haut sur tube de la selle				
Le n° du moteur se trouve à l'avant sur carénage du cylindre sur plaquette rivée				
Moteur: *)				
Marque S A C H S Type 50 / 2 - L CH Emplacement centre bas				
Nombre de cylindres 1 Temps 2 Refroidissement air (turbo)				
Alésage 38 mm Course 42 mm Cylindrée 47 cm³				
Puissance utile 0,8 DIN CV au régime de 3'300 1/min Carburant essence				
Construction:				
Cadre ouvert, tube acier, sans suspension				
Guidon réglable verticalement 80 mm Selle réglable verticalement 100 mm				
Frein: roue avant mécanique, à exp. interne, tambour central, à câble, levier à droite				
Frein: roue arrière mécanique, à rétropédalage, marque DUREX - NOFA +)				
Roues: avant jante métal léger arrière jante métal léger				
Pneu: avant 23 x 2.00 MOPEL Charge max. pneu: 90 kg				
Pneu: arrière 23 x 2.00 MOPEL Charge max. pneu: 90 kg				
Pédalier séparé (4,4 m) Longueur des bielles du péd. 160 mm				
Boîte de vitesses mécanique Nombre de vitesses 2				
Embrayage à double disque, levier à gauche				
**) Transmission sur la roue arrière, par chaîne				
rapport de démultiplication = 13 x 40 dents				
roue dentée arrière soudée au moyeu				

Poids en kg	Poids à vide	39	Dimensions	Longueur	1'770	
	Charge utile	100		en	Largeur du guidon	550
	Poids total	139		mm	Diam. de la roue tractrice	600
	Garantie du fabr.	100 (C.U.)			Hauteur	950
	Charge max. pneu	180			Empottement	1'140

Equipement:	Eclairage avant	IMPEX / UNION	15 W	Syst. feu de croisement	Ampoule à dble. filament
	Feu arrière	électrique ULO K 180	2 W	Source de lumière	volant magnétique 6 V/17 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	10 cm ²
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/8,5/4
	Plomb douanier	sur tube de la selle		Contenu réservoir:	4 litres
	Dispositif d'échappement	"AB 10'023"			
Silencieux d'aspiration	filtre d'aspiration av. amortisseur bruit (taraud)				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	26	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit 68-70 dB à	28	km/h	5'500 t/min (Admis: max. 73 dB)

- *) Moteur: Modèle spécial pour la Suisse "30 km" coulé au pied du cylindre. Carter du vilebrequin et cylindre ne correspondent pas aux modèles courants des moteurs SACHS, ils ne peuvent donc être échangés. Douille de réduction (ϕ intérieur 8,5mm) insérée et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- **) Transmission: Pignon du moteur d'un modèle spécial (13 dents et cône 1:50) - Il ne se trouve pas de plus grands pignons de ce modèle sur le marché. Couronne dentée arrière (40 dents) fixée au moyeu de la roue arrière de façon inamovible. Une augmentation de la vitesse n'est pas possible, même en augmentant le nombre de dents, la puissance du moteur étant trop faible.

Considéré comme cyclomoteur avec entraînement par chaîne selon décision DFJP du 13.4.62.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 28.2.61.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	S T A C O	Alpa 31 L	1962	3'8 0 4-D
Caractéristiques "Alpa 31 L-TS-3'804-D" à droite s. tête de fixation du moteur, -"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2-L"- "Baujahr CH" sur plaquette moteur -"30 km" s. pied du cylindre.				
Valable à partir du n° du cadre <u>12'001</u> n° du moteur <u>3'946'577</u>				
Constructeur du cadre <u>ALPA - Werke AG, Sirmach (CH)</u>				
Constructeur du moteur <u>FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)</u>				
Le n° du cadre se trouve <u>à gauche en haut sur tube de la selle</u>				
Le n° du moteur se trouve <u>à l'avant sur carénage du cylindre sur plaquette rivée</u>				
Moteur: *)				
Marque	<u>S A C H S</u>	Type	<u>50 / 2 - L CH</u>	Emplacement <u>centre bas</u>
Nombre de cylindres	<u>1</u>	Temps	<u>2</u>	Refroidissement <u>air (turbo)</u>
Alésage	<u>38</u> mm	Course	<u>42</u> mm	Cylindrée <u>47</u> cm ³
Puissance utile	<u>0,8 DIN</u> CV	au régime de	<u>3'300</u> t/min	Carburant <u>essence</u>
Construction:				
Cadre <u>ouvert, tube acier, sans suspension</u>				
Guidon réglable verticalement <u>80</u> mm Selle réglable verticalement <u>100</u> mm				
Frein: roue avant <u>mécanique, à exp. interne, tambour central, à câble, levier à droite</u>				
Frein: roue arrière <u>mécanique, à rétropédalage, marque DUREX - MOFA (+)</u>				
Roues: avant <u>jante métal léger</u> arrière <u>jante métal léger</u>				
Pneus: avant <u>23 x 2.00 MOPED</u> Charge max. pneu: <u>90</u> kg				
Pneus: arrière <u>23 x 2.00 MOPED</u> Charge max. pneu: <u>90</u> kg				
Pédalier <u>séparé (4,4 m)</u> Longueur des bielles du péd. <u>160</u> mm				
Boîte de vitesses <u>mécanique</u> Nombre de vitesses <u>2</u>				
Embrayage <u>à double disque, levier à gauche</u>				
**) Transmission <u>sur la roue arrière, par chaîne</u>				
<u>rapport de démultiplication = 13 x 40 dents</u>				
<u>roue dentée arrière soudée au moyeu</u>				

Poids en kg	Poids à vide	39	Dimensions	Longueur	1'770	
	Charge utile	100		en	Largeur du guidon	550
	Poids total	139		mm	Diam. de la roue tractrice	600
	Garantie du fabr.	100 (C.U.)			Hauteur	950
	Charge max. pneu	180			Empattement	1'140

Equipement:	Eclairage avant	IMPEX / UNION	15 W	Syst. feu de croisement	Ampoule à dble. filament
	Feu arrière	électrique ULO K 180	2 W	Source de lumière	volant magnétique 6 V/17 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	10 cm
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/8,5/4
	Plomb douanier	sur tube de la selle		Contenu réservoir:	4 litres
	Dispositif d'échappement	"AB 10'023"			
Silencieux d'aspiration	filtre d'aspiration av. amortisseur bruit (taraud)				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	26	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit 68-70 dB à	28	km/h	5'500 t/min (Admis: max. 73 dB)

- *) Moteur: Modèle spécial pour la Suisse "30 km" coulé au pied du cylindre. Carter du vile-brequin et cylindre ne correspondent pas aux modèles courants des moteurs SACHS, ils ne peuvent donc être échangés. Douille de réduction (\varnothing intérieur 8,5mm) insérée et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- **) Transmission: Pignon du moteur d'un modèle spécial (13 dents et cône 1:50) - Il ne se trouve pas de plus grands pignons de ce modèle sur le marché. Couronne dentée arrière (40 dents) fixée au moyeu de la roue arrière de façon inamovible. Une augmentation de la vitesse n'est pas possible, même en augmentant le nombre de dents, la puissance du moteur étant trop faible.

Considéré comme cyclomoteur avec entraînement par chaîne selon décision DFJP du 13.4.62.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 28.2.61.