

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	RENAULT		Dauphine R 1093	1962	3 ' 8 0 5			
Caractéristiques "1093" à droite sur aile avant + sur couvercle du coffre. - "R 1093" sur plaquette type + pl. du constr. - A partir No de châssis 65'001 Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf ZH								
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur plancher + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite à l'arrière au carter								
Type du moteur 670 - 05 - en ligne, OHV								
Position du mot. arrière Frein-moteur								
Cylindrée	845	cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4		Transmission méc. synchron.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'945			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'520			
Entraînement s. roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 40		Voie avant 1'250		Hauteur 1'410			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 140	Voie arrière 1'222		Empattement 2'270			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 9.10/8.90		Porte à faux arr. 870			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	260	420	680	Dimension	135x380 x	135x380 x	145x380 x	Longueur
Charge utile	123	157	280	Charge pneu	330	330		Largeur
Total	383	577	960		Michelin			Hauteur
Gar. de fabr.	500	600	1'000					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur		RENAULT	C.V. frein 49DIN/55SAE		
Alésage 58			Course		80	C.V. Impôts 4,31		
Forme de la carrosserie			limousine					
Nombre de places: total			4	(avant 2 milieu arr. 2 .)			Places debout	
Siège arrière			Side-car					

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 135	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = comb. avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques a. dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clig.	Avertisseur	2/ électriques (1- + 2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre bas
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clig.	Indicateur de vitesse	km/h + compteur de tours
Eclairage N° de contrôle	p.pl. normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'500 t/min		

Observations et exceptions

Feux de stationnement : Sont démontés pour la Suisse.

Amortissement du bruit : Pipe JOKO à l'extrémité du tuyau d'échappement.  
Face intérieure du capot enduit de caoutchouc-mousse.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 28.2.62. / 9.5.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	RENAULT		Dauphine R 1093	1962	3 ' 8 0 5			
Caractéristiques "1093" à droite sur aile avant + sur couvercle du coffre. - "R 1093" sur plaquette type + pl. du constr. - A partir No de châssis 65'001 Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf ZH								
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur plancher + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite à l'arrière au carter								
Type du moteur 670 - 05 - en ligne, OHV								
Position du mot. arrière Frein-moteur								
Cylindrée	845	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4		Transmission méc. synchron.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'945			
Refroidissement eau			Nombre vit. avant 4	Crochet rem.	Largeur 1'520			
Entraînement s. roues AR			Vitesse en 1 <sup>re</sup> 40	Vole avant 1'250	Hauteur 1'410			
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 140	Vole arrière 1'222	Empattement 2'270			
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	Diam. de braq. 9.10/8.90	Porte à faux arr. 870			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	260	420	680	Dimension	135x380 x	135x380 x	145x380 x	Longueur
Charge utile	123	157	280	Charge pneu	330	330		Largeur
Total	383	577	960		Michelin			Hauteur
Gar. de fabr.	500	600	1'000					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur		RENAULT	C.V. frein 49DIN/55SAE		
Alésage 58			Course		80	C.V. impôts 4,31		
Forme de la carrosserie			limousine					
Nombre de places: total			4	(avant 2 milieu arr. 2 )		Places debout		
Siège arrière			Side-car					

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 135	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR = comb. avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques a. dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clig.	Avertisseur	2/ électriques (1- + 2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre bas
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clig.	Indicateur de vitesse	km/h + compteur de tours
Eclairage N° de contrôle	p.pl. normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 5'500 t/min		

Observations et exceptions

Feux de stationnement : Sont démontés pour la Suisse.

Amortissement du bruit : Pipe JOKO à l'extrémité du tuyau d'échappement.  
Face intérieure du capot enduit de caoutchouc-mousse.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 28.2.62. / 9.5.62

La Commission d'expertise-type