

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	R A P I D		S - S p e c i a l		1962	3'8 1 3-A	
Caractéristiques "Rapid S-Special" sur plaquette du constructeur à gauche sur capot							
Carburant essence					Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'avant sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à gauche sur le carter, plaquette rivée						
Type du moteur 2055 - SRL							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	554	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'800	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 880		
Entraînement s. les 2 roues	Vitesse en 1" 3,08		Voie avant 556 - 714		Hauteur 1'250		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 18		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service: mécanique, à serrage... extérieur, à câble, sur boîte c.v.							
Frein d'arrêt: le même avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			315	Dimension	6.50-16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	270		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction:		à mancherons		Marque du moteur M A G		C.V. frein 10,5 DIN	
Alésage			72	Course 68		C.V. impôts 2,82	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

BT 1/63

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ HELLA	Ø 85
	1/ réflecteur (AV=blanc)	Ø 75
	1/ réflecteur (AR=rouge)	Ø 75
Feux arrières		Essuie-glace
Réflecteurs		Avertisseur                      cornet
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	83 bB à 3'180 t/min	

Observations et exceptions

Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art.7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 13. et 14.3.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	R A P I D		S - S p e c i a l		1962	3'8 1 3-A	
Caractéristiques "Rapid S-Special" sur plaquette du constructeur à gauche sur capot							
Carburant essence					Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'avant sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à gauche sur le carter, plaquette rivée						
Type du moteur 2055 - SRL							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée 554 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps 4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur	1'800	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur	880	
Entraînement s. les 2 roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 3,08		Voie avant 556 - 714		Hauteur	1'250	
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir. 18		Voie arrière		Empattement		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein de service: mécanique, à serrage... extérieur, à câble, sur boîte c.v.							
Frein d'arrêt: le même avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			315	Dimension	6.50-16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	270		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction.		à mancherons		Marque du moteur M A G		C.V. frein 10,5 DIN	
Alésage			72	Course		68 C.V. impôts 2,82	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

ST 1/62

Phares: marque				Indic. de direction
Feux de croisement	2/ HELLA		Ø 85	
	1/ réflecteur (AV=blanc)		Ø 75	
	1/ réflecteur (AR=rouge)		Ø 75	Essuie-glace
Feux arrières				Avertisseur                    cornet
Réflecteurs				Rétroviseur
Feu stop				Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle				Parties dangereuses
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts	/ volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	83	bB à	3'180 t/min	
Observations et exceptions				

Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art.7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 13. et 14.3.62.

La Commission d'expertise-type