

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/R(E)+2/sans R Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/C(E) ou 2/CR(E) Feux de position A (E)
 Avertisseur : 1/Nippondenso 86520-12070 97 (dB)A
 ou 1/Maruko 86510-12080 98 (dB/A)
 Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme unique
 Rétroviseur intérieur/gauche/droite Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui
 Déparasitage: OCE, annexe 8 chiffre 4 (D)
 CO: 3,5 % (700 t/min) et selon ECE 15R-15.048 +)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type TOYOTA Hiace
 Homologation n° CH 3814 07
 Forme de la carr. pont avec ridelles
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1240 Carburant B
 Charge utile 1110 CV 8,08
 Poids total 2350 Cylindrée 1587 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = RH 11-010367

- *) Contrôle 2 circ.: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à main
 +) Emplacement de la vignette ECE à côté de la plaquette du constructeur.

ck Safenwil, 25.10.73 (11.12.73)

Voiture de livraison

T O Y O T A

H i a c e

Model RH 11 L-B

CH 3814 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 24.5.76 à Safenwil - jak

Variante de jantes : 5½ J x 14
avec pneus : 185 R 14 C 6PR
charge : AV= 1520 (3,75) AR= 1520 (3,75)
voies : AV= 1365 mm AR= 1365 mm