

Voit. de livraison	TOYOTA	Hiace modèle RH 11 LV-F	CH 3814 08
--------------------	--------	----------------------------	------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Hiace" de chaque côté à l'avant sur véhicule
 "RH 11 LV-F" sur plaquette du constructeur (modèle) *
 dans la cabine devant siège du conducteur
 "RH 11 LV-....." préfixe au No du châssis s. plaquette du constructeur
 "RH 11 V-....." préfixe au No du châssis frappé sur véhicule
 Numéro du châssis frappé dans compartiment du moteur, à l'AR en haut à l'avant sur traverse
 Signe d'identification du moteur frappé "12 R" à droite sur bloc devant jauge d'huile
 Constructeur TOYOTA MOTOR CO., LTD (Japan) Importateur TOYOTA AG., Safenwil

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>TOYOTA</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int.assist.par dépression **)</u>			Type	<u>12 R</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	<u>régulateur selon charge</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>	<u>sur roues AR</u>		Alésage	<u>80,5</u>	Course <u>78</u>
Transmission	<u>méc. toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>1587</u> cm ³	CV-Impôt <u>8,08</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>69 DIN</u>	à <u>5400</u> t/m
		Vitesse max.	<u>120</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon</u>	Nombre portes <u>4+1 AR</u>	Refroidissement bruit	<u>81</u> dB (A) à <u>5400</u> t/m	
	Toit ouvert <u>-</u>		Amortissement bruit	<u>1/230x110x85</u> <u>1/550xø 150</u>	
Nombre de places : Total	<u>3</u>	AV <u>3</u>	milieu <u>-</u>	AR <u>-</u>	Places debout <u>-</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1355</u>	AR <u>1355</u>
	Diam. braquage	G <u>10,35</u>	DR <u>10,50</u>
Empattement	<u>2340</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4305</u>	<u>2550</u>	
Largeur	<u>1685</u>	<u>1400</u>	
Hauteur	<u>1900</u>	<u>1300</u>	
Porte à faux	AV <u>910</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1055</u>	<u>880</u>	
	lat		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>700</u>		<u>570</u>	<u>1270</u>
Charge utilit.	<u>360</u>		<u>720</u>	<u>1080</u>
Total	<u>1060</u>		<u>1290</u>	<u>2350</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>2350</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 13 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1550</u> (4,25)		<u>1550</u> (4,25)	
	XXXXXXXXXX			
Poids maxi remorquable	<u>800</u> kg			
	testé en côte de <u>15 %</u>			
Variante de pneus:	<u>6.50-13 8PR 1460 (4,25)</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/R(E)+2/sans R Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/C(E) ou 2/CR(E) Feux de position A(E)

Avertisseur : 1/Nippondenso 86520-12070 97 (dB)A
ou 1/Maruko 8651C-12080 98 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme unique

Rétroviseur intérieur/gauche/droite Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Déparasitage: OCE, annexe 8 chiffre 4 (D)
CO: 3,5 % (700 t/min) et selon ECE 15R-15.048 +)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type TOYOTA Hiace

Homologation n° CH 3814 08

Forme de la carr. fourgon

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1270 Carburant B

Charge utile 1080 CV 8,08

Cylindres 1587 cm³

Poids total 2350 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = RH 11 V-020684

- *) **Identification:** le type (Model) sur la plaquette du constructeur peut se terminer par un /V/, p.e. RH 11 LV-F /V/; cette dernière lettre ne modifie en rien la désignation du type.
- **) **Contrôle 2 circ.:** par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à main
- +) **Emplacement de la vignette ECE** à côté de la plaquette du constructeur
- §) La séparation en plexiglas (5 mm) est montée par l'importateur.

Safenwil, 24.10.73 (11.12.73)

ck

Voit. de livraison

T O Y O T A

H i a c e
modèle RH 11 LV - F

CH 3814 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 2.5.74 - ASNouvelle paroi de protection derrière les sièges AV

Grillage métallique (40 x 40 mm) soudé dans un cadre en tubes, fixé à demeure (vissé) au moyen de 4 pièces en T, profils aluminium.

Remplace fiche complémentaire CH 3814 08 du 2.5.74
montage de la paroi de protection

(11.6.74)

Complément du 24.5.76 à Safenwil - jak

Variante de jantes	:	5½ J x 14	
avec pneus	:	185 R 14 C 6PR	
charge	:	AV= 1520 (3,75)	AR= 1520 (3,75)
voies	:	AV= 1365 mm	AR= 1365 mm