

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrication TOYOTA	Type H i a c e modèle RH 11 L-B à partir du No du châssis RH 11-100 002	Fiche d'homologation N° CH 3814 15
---	---------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan		
Identification	"RH 11 L-B" sur la plaquette du constructeur (modèle)		
	"RH 11 " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans la cabine, devant le siège du conducteur		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu		
Ident. du moteur	" 12 R " à droite, sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le siège du milieu)		
Importateur pnnç.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RH 11 - 100 811	Signes fixes dans code du type	RH 11 L-B / RH 11

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TOYOTA	Type	12 R
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80,5	Course	78
Cylindrée	1587	CV-impôt	8,08
Puissance en CV	66 DIN	à V/min	5200
Brut	78	dB/A à V/min	5200
Silencieux	1 = 550 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		*)
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	pont		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	**)	Rétroviseur	de chaque côté
Cale	-	Attelega	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 3 av 3	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	2640	4295	Empattements 2290
Largeur	1600	1690	
Hauteur		1900	Voie av 1430 ar 1360
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av	910	ar -
	ar	1040	g 10200 d 10300
		1095	Braquage
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	730	520	1250
Charge utile	200	950	1150
Poids total	930	1470	2400
Garantie fabr.			2400
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Charge	1520	1520	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1400
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1200
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	2/ R (E) + 2/ CR (E)	
Feux de route	2	CR (E)
Feux de croisement	A	(E) séparés
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1	ar I (E)
Feux de gabarit	av 1	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Maruko 8552 MR 10 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	T O Y O T A Hiace		
Homologation			
N°	CH	3814	15
Carrosserie	pont		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1250	Carburant	B
Charge utile	1150	CV-impôt	8,08
Poids total	2400	Cylindres	1587

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des ray : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, près de la plaquette du constructeur.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 et B (CH 7 07 Z 03) sont montées.