



Equipelement	2/ R (E) + 2/ CR (E)	
Feux de route	2 CR (E)	
Feux de croisement	A (E) <u>séparés</u>	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	2/ <u>séparés</u>	
Eclairage plaque	2/ <u>balais</u>	
Essuie-glace	avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	<u>Meruko 8652 MR 10</u> <u>ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation</u>	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>		
Marque et type	<u>TOYOTA Hiace</u>		
Homologation N°	<u>CH 3814 17</u>		
Carrosserie	<u>fourgon avec fenêtres</u>		
Places	total <u>***</u>	avant	<u>3</u>
Poids à vide	<u>+</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>+</u>	CV-impôt	<u>8,09</u>
Poids total	<u>2400</u>	Cylindrée	<u>1587</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des ray. : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, près de la plaquette du constructeur.
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 et B (CH 7 07 Z 03) sont montées.
- \*\*\*) Nombre de places / paroi de protection: au choix 3, 6 ou 14 places (AV = 3); la protection pour les sièges avant est montée par l'importateur.
- Modèle avec 3 places : protection pour les sièges avant: grille à mailles de 40x40 mm dans cadre (580x1380) en tubes soudés, vissé à la carrosserie par 4 T en aluminium.
- Modèle à 6 places : (banquette complémentaire escamotable derrière les sièges avants)  
dispositif de protection: grille à mailles de 40x40 mm dans cadre (580x1380) en tubes soudés, fixé par des chevilles sphériques; peut être monté derrière les sièges avants ou derrière la banquette complément.
- Modèle à 14 places : (toutes les banquettes arrières sont escamotables derrière les sièges avants, 11 places à l'arrière)  
Pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'article 61, al. 1 OCR.  
Dispositif de protection en plexiglas, vissée à la carrosserie et à une traverse. Aménagement des sièges, voir fiche complémentaire CH 3814 09.
- +) Poids : avec banquette complémentaire dans le compartiment arrière      avec banquettes longitudinales
- |              |        |        |            |        |        |            |
|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|
| poids à vide | AV 710 | AR 630 | total 1340 | AV 735 | AR 625 | total 1360 |
| charge utile | 230    | 830    | 1060       | 215    | 825    | 1040       |
| poids total  | 940    | 1460   | 2400       | 950    | 1450   | 2400       |