

Genre du véhicule	Voiture de livraison	Marque de fabrication	TOYOTA	Type	Hiace modèle RH20,V-JR(F)W 2 places	PIERCE & WENNERSTROM N°	CH 3814 18
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO LTD Nagoya / Japan						
Identification	sur la plaquette du constructeur (modèle): "RH20,V-JR4" (4 portes) resp. "RH20,V-JR4" (5 portes) devant le No du châssis : "RH20V"						
Plaquette constr.	devant le siège du conducteur, dans le véhicule (soulever le couvercle derrière)						
N° du châssis	à gauche, latéralement sur montant AR de porte, dans la caisse du filtre à air (le siège du conducteur)						
Ident. du moteur	"12 R" à droite, sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le couvercle du compartiment du moteur)						
Importateur princ.	TOYOTA AG Generalvertretung für die Schweiz 5745 Safenwil						
Véhicule homologué	RH20V - 000 131		Signes fixes dans code du type		RH20,V-JR4 resp. RH20,V-JR4F / RH20V		

Chassis	2		Nombre de roues		4		Moteur	TOYOTA		Type	12 R	
Nombre d'essieux	mécanique		Direction		mécanique synchronisée		Construction	en ligne		Temps	4	
Transmission	4		Entraînement		sur roues arrière		Carburant	B		Position	avant	
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,		Frein de service		avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		Refroidiss.	eau		Nombre cylindr.	4	
Frein de service	circuits AV + AR du frein de service		Frein auxiliaire		-		Alésage	80,5		Course	78	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Ralentisseur		-		Cylindrée	1587		CV-impôt	8,08	
Contrôle 2 circ.	diff. de pression pour chaque circ.; LT combinée		Puisance en CV		66 DIN			à l/min			5200	
			Bruit à proximité		84 dB/A			à l/min			3900 (ECE-9)	
			Silencieux		1 = 550 x Ø 150 mm							
			Mesure des gaz		ECE-15 1,6% CO à 650 t/min						*	
			Déparasitage		ECE-10 OCE annexe B, chiffres 3+4 = D							

Carrosserie	fourgon		Nombre de portes		3-4 + 1 AR		Indic. vit.		km/h			
Nombre de portes	Ar4 (E)		Ceintures sécurité		-		Retroviseur		à gauche + à droite			
Cale	-		Atelage		-		Antivol		verrouillage de la direction			
Nombre de places	2		av		2		centre		-		ar	
Dimensions	int.		ext.									
Longueur	2620		4340		Empattements		2340		/		/	
Largeur	1520		1690		Voie		av		1430		ar 1400	
Hauteur	1300		1910		Voies		av		-		ar	
Porte à faux	lat.		950		Braquage		g		10700		d 10700	
	av		940									
	ar		1050									
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1850		2460									
S.D. toit surélevé												
Poids	avant		arrière		total							
Poids à vide	710		610		1320							
Charge utile	290		790		1080							
Poids total	1000		1400		2400							
Garantie fabr.					2400							
Dimens. pneus	185 R 14 C		185 R 14 C		(Variantes						+)	
Ply / bar	6 / 3,75		6 / 3,75		voir							
Charge pour V max	1520		1520		remarques)							
	120		120									
Garantie poids remorquable avec frein					1400							
Garantie poids remorquable sans frein					400							
Garantie poids de l'ensemble					1200							
Poids remorquable testé					120							
Vitesse maximale selon le constructeur					km/h							
Vitesse maximale testée					km/h							

Equipelement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-SI	(E)			
Feux rouges	R-SI	(E)			
Feux stop	R-SI	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec/dans lave-glace				
Avertisseurs	Maruko 8652 MR 10				
	Nippon Denso 8652 ND 10 / 8652 ND 20				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	T O Y O T A Hiace		
Homologation			
N°	CH 3814 18		
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	B
Charge utile	1080	CV-impôt	8,08
Poids total	2400	Cylindrée	1587

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ACE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur sur montant avant de porte.
- +) Variante de pneus : 7.00 - 14 C 8 PR charge 1600 (4,5) V-max. 120 km/h voies inchangées.
- Equipelement : dispositif de protection derrière les sièges avant monté par l'importateur. Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 9.-12.05.77

Homologation fédérale des types de véhicules