

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	TOYOTA	H i a c e modèle RH32.V-JR(F)EW 6 places (s.d. banquettes long.)	CH 3814 26

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur	= "RH32.V-JR(F)EW"	(F= 5 places)
	devant le No du châssis	= "RH32V" ou "JT1.RH32V"	
Plaquette constr. N° du châssis x)	dans la cabine, devant le siège du conducteur (soulever le couvercle derr. à gauche, latéralement sur le montant AR de porte dans le caisson du filtre à air (le siège du conducteur "18 R" à droite, à l'arrière, en bas, sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le siège central)		
Ident. du moteur	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Importateur princ.	RH32V-000971		
Véhicule homologué			

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Directort	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	diff. de pression pour chaque circ.; LT combinée

Moteur	
Marque	TOYOTA Type 18 A
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	B Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Alésage	88,5 Course 80
Cylindrée	1968 CV-impôt 10,02
Puissance en CV	89 DIN à Vmin 5000
Brut à proximité	82 dB(A) à Vmin 3750 *)
Silencieux	1= 550 x Ø 150 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03, 1,2 - 1,6 % CO
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"

Carrosserie	
Nombre de portes	3-4 + 1 AR Indic. vit. km/h
Cantures sécurité	Ar4 (E) +) Rétroviseur de chaque côté
Cale	- Attelage -
Anhivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	6 ++) av 3 centre 3 ar (10)
Dimensions	int. ext. Empattements
Longueur	2000/2830 4690 2545 /
Largeur	1470 1690 /
Hauteur	1300 1910 Voie av 1440 **) ar 1400 **)
Porte à faux	lat. av. - ar. -
	av 935 ar. -
	ar 1060 1210 Braquage g 11200 d 11200

Poids		
avant	amère	total
750	685	1445 ++)
Charge utile	240	915
Poids total	1000	1600
Garantie fabr.		2600
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C (Vanantes voir
Ply / bar	8 / 4,50	8 / 4,50
Charge pour V max	1600	1600
Jantes	130	130
	5½ J x 14	acier **)
Garantie poids remorquable avec frein		1400
Garantie poids remorquable sans frein		400
Garantie poids de l'ensemble		700
Poids remorquable testé		125
Vitesse maximale selon le constructeur		125 km/h
Vitesse maximale testée		km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule s.d. toit surélevé: 1850/2460 mm / Charge garantie sur le toit: toit normal 100 kg; sur 6 points d'appui 130 kg; surélevé= aucune

Equipement			
Feux de route		CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement		CR (E) ou HCR (E)	
Feux de position		A (E)	
Feux rouges		R-S1 (E)	
Feux stop		R-S1 (E)	
Cilignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément			
Eclairage plaque		2/ séparés	
Essuie-glace		2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs		1/ Maruko 8652-VR-10 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison.		
Marque et type	TOYOTA Hiace		
Homologation			
N°	CH	3814 26	
Carrosserie	fourgon avec fenêtres		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1445	Carburant	8
Charge utile	1155	CV-impôt	10,02
Poids total	2600	Cylindrée	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 40,3 km/h, M2, 1A 4,375 = 80 dB/A.
- ** Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 (E25) en alliage léger "TRD" ou "ENKEI", voie AV= 1460 mm / AR= 1420 mm
- + Ceinture de sécurité : au centre, ceinture sous-abdominale B (E) ou CH 707 Z 03, les points d'ancrage sur le couvercle arrière du moteur testés au TCB.
- ++ Livrable sur demande avec banquettes longitudinales complémentaires derrière la banquette rabattable (poids à vide 735/725/1480 kg). Le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur. Dimensions 1360 x 480 mm avec grille, monté selon nécessité derrière la première rangée de sièges ou derrière la banquette rabattable.
Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.
- x) Variante No du châssis : à droite, latéralement sur le montant AR de porte, dans le caisson de la batterie

A noter dans le permis de circulation: (si cela convient)

12B - Sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de 10 personnes (le véhicule peut transporter 16 pers.) dans le compartiment de charge sont approuvés.

Remplace FH CH 3814 26 du 25./26.10.77
 Identification/paz/jantes/voies
 (19.02.81)

Voiture
de livraison

T O Y O T A

divers

CH 3814 ~~26~~

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.04.1982 /Ba

Variantes de jantes : DELTA - MICS, en acier, déport 25 mm

Fiche d'homologation No: CH 3814 37)
CH 3814 38) 5 x 14 voies AV = 1370 mm, AR = 1365 mm

CH 3814 44)
CH 3814 46) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1464 mm, AR = 1379 mm

CH 3814 39)
CH 3814 40) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1444 mm, AR = 1374 mm

CH 3814 19)
CH 3814 21) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1440 mm, AR = 1410 mm
CH 3814 23)

CH 3814 25)
CH 3814 26) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1450 mm, AR = 1410 mm
CH 3814 27)