

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	TOYOTA	Hilux 4 WD (RN 36)	CH 3914 35
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan		
Identification	"RN 36" - "KRW" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	"RN 36" ou "JTL..RN36" devant le No du châssis		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	à droite, latéralement sur le longaron, derrière l'essieu avant		
Importateur principal	"18 R" à droite, sur le bloc, devant distributeur d'allumage		
Véhicule homologué	TOYOTA AG, Abt. Nutzfahrzeuge, 5745 Saferwil		
	RN 36 - 000 256		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieu	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	18 R
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mec.synchronisée + boîte complémentaire route/terrain			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	2 x 4	Entraînement	toutes roues ***	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge sur les roues arrière			Alésage	88,5	Course	80
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1968	CV-impôt	10,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	65	à t/min	5000
Ralentisseur	-			DIN CV	89		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	80	dB(A) à t/min	3750 *
				Silencieux	1= 550 x ø 140 **)		
				Mesure des gaz	ECE-15/03, 2,0 % CO à 750 t/min +)		
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	pont §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	765	525	1290
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	75	895	970
Cale	-	Atelage	sur demande	Poids total	840	1420	2260
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	2260		
Nombre de places	t 2 av 2	centre	ar	Garantie fabr.			
Dimensions	intérieur	extérieur		Dimens. pneus	7.00 - 16	7.00 - 16	(Variantes ++)
Longueur	1830	4335	Empattements	Ply/bars	6 / 3,25	6 / 3,25	voir
Largeur	1430	1690	Essieu double	Charge	1420	1420	remarques)
Hauteur	410	1780	Voie	pour V max	140	140	
Porte à faux	lat.		Voies	jointes	5.50 F 16	en acier	
	av	730		Garantie poids remorquable avec frein	2000		
	ar	950	Braquage ø	Garantie poids remorquable sans frein			
		1020	g	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			d	Poids remorquable testé	2000		
			d	Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
				Vitesse maximale testée			

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Climoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	1/ Nippondenso 8652-ND-20 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	T O Y O T A Hilux 4 WD		
Homologation N°	CH	3814 35	
Carrosserie	pont		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1290	Carburant	B
Charge utile	970	CV-impôt	10,02
Poids total	2260	Cylindres	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCCE: avec le véhicule en marche = 43 km/h, M2, IA 4,875 = 81 dB/A
- \*\* Echappement : la sortie de l'échappement est modifiée par l'importateur (jusqu'à 45° vers la gauche).
- \*\*\* Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- + Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à gauche, sur l'avant.
- ++ Variante de pneus : 205 R 16 charge 1510 (2,5) V.max. 180 km/h voies inchangées.  
Variante de jantes: 5,5 JK x 16 acier DELTA MICS voies AV 1426 mm AR 1406 mm.

- §) Carrosserie : livrable sur demande avec arceaux et bâche et 2 banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 8 personnes.
- §§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Remplace PH CH 3814 35 du 30.08.79
carrosserie / No du châssis
(10.12.80) / (20.02.81)

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 30.08.79. / 10.12.90

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de livraison

T O Y O T A

Hilux 4 WD (RN 36)

CH 3814 35

Fiche complémentaire

I

Complément du 06,11,81 à Safenwil - Schö

Carrosserie : livrable sur demande avec différentes carrosseries en polyester (hardtop);  
les dimensions et les poids seront établis à l'immatriculation;  
pour les modèles avec banquettes longitudinales, des glaces  
en verre de sécurité sont obligatoires.