

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	TALBOT	S 3 J D 1 (Simca 1100 - VF 2)	CH 3817 01

Constructeur CHRYSLER - FRANCE, Paris
 Identification "S3JD1.." en préfixe du No de châssis
 Plaque constr. à droite, à l'intérieur de l'aile avant
 N° du châssis à droite, à l'intérieur de l'aile avant
 Ident du moteur "3E1" à l'avant, à droite, en haut, sur angle du bloc
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué "S3JD16P" 100015 Signes fixes dans code du type S3JD1..

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>TALBOT</u>	Type <u>3E1</u>
Direction <u>mécanique</u>		Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>		Carburant <u>B</u>	Position <u>AV</u>
Nombre de vitesses <u>4</u>	Entrainement <u>AV</u>	Refroidiss. <u>eau</u>	Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR</u>		Alésage <u>74</u>	Course <u>65</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, expansion interne, sur les roues arrière</u>		Cylindrée <u>1118</u>	CV-impéd. <u>5,69</u>
Frein d'arrêt <u>id. frein auxiliaire</u>		Puissance en CV <u>50 DIN</u>	à t/min <u>5800</u>
Ralentisseur		Bruit <u>78 ++)</u> dB(A)	à t/min <u>5800</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>		Silencieux <u>1 rot 410 x ø 150 mm</u>	
		Mesure des gaz <u>OCE, annexe 3 = 2 % à 800 t/min ECE 15 *</u>	
		Déparasitage <u>OCE annexe 8, chiffre 4: "D" ECE 10</u>	

Carrosserie (**)	<u>fourgonnette avec ou sans vitres latérales</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2 + 1 AR</u>	Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>515</u>	<u>405</u>	<u>920</u>
Ceintures sécurité <u>+</u>	Rétroviseur <u>à gauche + à droite</u>	Charge utile	<u>85</u>	<u>415</u>	<u>500</u>
Cale	Attelage	Poids total	<u>600</u>	<u>820</u>	<u>1420</u>
Antivol		Garantie fabr.			<u>1420</u>
Nombre de places <u>2</u>	av. <u>2</u>	Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Variantes
	centre - ar -	Ply / bar.	<u>1,6</u>	<u>2,5</u>	voir
Dimensions	int. ext.	Charge	<u>640</u>	<u>830</u>	remarques)
Longueur	<u>1530</u> <u>3999</u>	pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Largeur	<u>1143</u> <u>1588</u>				
Hauteur	<u>1300</u> <u>1863</u>	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat. Voies	Garantie poids remorquable sans frein			
	av. -	Garantie poids de l'ensemble			<u>1920</u>
	av. <u>624</u>	Poids remorquable testé			
	ar <u>730</u> <u>855</u>	Vitesse maximale selon le constructeur			<u>130</u> km/h
	Braquage	Vitesse maximale testée			km/h
	g <u>10100</u> d <u>10400</u>				
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2s (E)
Catadiopres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémt.			
Eclairage plaque	au centre du battant gauche de la porte arrière		
Essuie-glace	2 balais avec sans lave-glace		
Avertisseurs	SANOR F B C TPAR 267-268 KLAXON ETF 4 D TPAR 271 à 276 MIXO TR 89 TPAR 442-445		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	TALBOT S3JD1		
Homologation			
N°	CH 3817 01		
Carrosserie	fourgonnette avec ou sans vitres latérales		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	500	CV-impôt	5,69
Poids total	1420	Cylindrée	1118

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Emplacement de la vignette : à droite, à l'intérieur de l'aile avant
- ***) Bavettes arrières montées par l'importateur
- +) A partir du 1.1.1976: Ceintures de sécurité obligatoires
Variante de jantes : 5J x 13, pneus 155 SR 13, voies: AV 1385 / AR 1328
- ++) A partir du No de châssis S3JD18P 100001:
Mesure du bruit selon l'OCE: 50 km/h; M2; iA 4,0625 = 78 dB/A
Mesure à proximité de l'échappement = 93,5 dB/A à 4350 t/min.
- §) sur demande: toit surélevé