

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	TALBOT	T 3 J D 1 (1100 - VF 2)	CH 38 17 0 2

Constructeur AUTOMOBILES TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)

Identification "T3JD1" sur la plaque du constructeur  
 "T3JD1.." devant le No du châssis

Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

Identification du moteur "3 E 1" à l'avant, à droite, en haut à l'angle du bloc

Importateur principal TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich

Véhicule homologué -

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur =

Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin séparée

**Moteur**

Marque TALBOT Type 3 E 1

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Course 4

Alésage 74 Nombre cylindres 65

Cylindrée 1118 CV-impôt 5,69

Puissance en kW 37 à l/min 5800

CV 50 DIN

Bruit à proximité 93,5 dB/A à l/min 4350 \*

Silencieux 1 = 410 x Ø 150 mm

Mesure des gaz ECE-15/03; CO = 2,4 % à 850 t/min. \*\*

Déparasitage ECE-10; OCE, annexe B, chiffre 4: "D"

**Carrosserie** x) fourgonnette avec ou sans vitres latérales

Nombre de portes 2 + 1 AR Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite

Cale = Attelage

Antivol =

Nombre de places 2 av 2 centre - ar - v

**Dimensions**

	intérieur	extérieur		
Longueur	1530	3999	Empattements	2520
Largeur	1143	1588	Essieu double	av - ar
Hauteur	1300	x) 1863	Voie +)	av 1371 ar 1314
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar
	av	624		ar -
	ar	730	Braquage °	g 10100 d 10400

**Poids**

	avant	arrière	total
Poids à vide	515	405	920
Charge utile	85	415	500
Poids total	600	820	1420
Garantie fabr.			1420
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Vanantes
Ply/bars	R / 1,6	R / 2,5	voir
Charge	640	830	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	500 +)
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg.

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Climoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	au centre du battant gauche de la porte arrière	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SANOR F 8 C TPAR 287-288 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	TALBOT	T3JD1	
Homologation	3817 02		
N°	CH		
Carrosserie	fourgonette avec ou sans fenêtres		
Places	total 2	avant 2	
Poids à vide	920	Carburant B	
Charge utile	500	CV-impôt 5,69	
Poids total	1420	Cylindrée 1118	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,937 = 80,5 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15; dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieure de l'aile.
- + ) Variante de jantes : 5 J x 13 acier voie AV = 1385 mm / AR = 1328 mm.
- x ) Carrosserie : livrable sur demande avec toit surélevé; hauteur = 2063 mm.
- § ) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH 3817 02 du 21.01.80  
 Désignation du type, Constructeur  
 (24.10.80)

Lieu et date de l'homologation

Berne, 21.01.80 (adm.)

Service fédéral d'homologation