

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	TALBOT	1100 - VF2 (31 V 071)	CH 38 17 03

Constructeur	TALBOT & CIE, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)
Identification	"VF431V071.." devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"3E1B" à l'avant, à droite, en haut à l'angle du bloc
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
Véhicule homologué	VF431V071CF100012

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	TALBOT Type 3E1B
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alésage	74 Course 65
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindres	1118 CV-impôt 5,69
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW CV	40,4 DIN à 1/min 5600
Ralentisseur	---	Bruit à l'arrêt	74 dB/A à 1/min 4200 x)
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	1 pot 410 x Ø 155 mm x)
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,4 %
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
fourgonnette avec ou sans vitres latérales §)		avant	arrière total
Nombre de portes	3 Indic. vitesse km/h	515	405 920
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite	Charge utile	85 415 500
Cale	---	Poids total	600 820 1420
Antivol	---	Garantie fabr.	1420
Nombre de places	1 2 av 2 centre ar	Dimens. pneus	155 SR 13 155 SR 13 (Variantes
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	-- / 1,6 -- / 2,2 voir
Longueur	1630 3999 Empattements 2520 /	Charge	640 850 1420 (variantes
Largeur	1440 1588 Essieu double av ar 1371 ar 1314	pour V max	180 180
Hauteur	(1495)1295/(2063)1863 Voie av ar	Jantes	4½ J x 13 +)
Porte à faux	lat. --- Voies av ar	Garantie poids remorquable avec frein	500 kg
	av --- 624 ar ---	Garantie poids remorquable sans frein	---
	ar 730 855 Braquage ø g 10100 d 10400	Garantie poids de l'ensemble	---
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Poids remorquable teste	---
		Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h
		Vitesse maximale testée	---
		Charge garantie sur le toit	75 kg

dimensions en () = avec toit surélevé

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E)
		ar
		2a (E)
Catadioptres	av	1 (E)
		ar
		1 (E)
Feux de gabarit	av	
		ar
Feux complémentaires	1/ séparé sur la porte à gauche	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	TALBOT	1100 - VF 2	
Homologation	38 17 03		
N°	CH		
Carrosserie	fourgonette avec ou sans fenêtres		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	500	CV-impot	5,69
Poids total	1420	Cylindree	1118

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Voir fiche des émissions.

+) Variante de jantes : 5 J x 13, voies AV 1385 mm / AR 1328 mm.

§) Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.
grille de protection derrière les sièges.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 28.4.81.

Service fédéral d'homologation