

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	R A P I D		Type	U - M A G		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'8 1 7-A	
Caractéristiques "U MAG350" sur plaquette du constructeur sur coffre à outils													
										Carburant	essence	Nombre de cylindres	1
Constructeur du châssis		RAPID Motormäher AG, Zürich											
N° du châssis frappé		à l'avant sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette											
N° du moteur frappé		à droite sur tôle directrice d'air, plaquette rivée											
Type du moteur		1035 SRL											
Position du mot.		arrière		Frein-moteur									
Cylindrée		353 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque									
Temps		4		Transmission			mécanique			Treuil/Cabest.			
Refroidissement		air(turbo)		Nombre vit. avant			3			Crochet rem.			
Entraînement		s. les 2 roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup>			3,5			Voie avant 391 - 507			
Nombre d'axes		1		Vitesse en prise dir.			15,3			Voie arrière			
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel						Diam. de braq.			
Frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble sur essieu (essieu rigide)													
Frein d'arrêt: le même avec dispositif d'arrêt													
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.					Dimensions int. en mm		
A vide			195	Dimension	4.00-12						Longueur		
Charge utile				Charge pneu	230						Largeur		
Total					2 Ply						Hauteur		
Gar. de fabr.											Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes					Porte à faux arr.			
Direction:		à mancherons			Marque du moteur		M A G			C.V. frein 7,0 DIN			
Alésage		78			Course		74			C.V. impôts 1,80			
Forme de la carrosserie													
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )				Places debout					
Siège arrière				Side-car									

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement	2/ HELIA	Ø 85	
	1/ réflecteur (AV=blanc)	Ø 75	
	1/ réflecteur (AR=rouge)	Ø 75	Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur	cornet
Réflecteurs		Rétroviseur	
Feu stop		Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	84	bB à 3'600 t/min	

Observations et exceptions

Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 13. et 14.3.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	R A P I D		U - M A G		1962	3'8 1 7-A	
Caractéristiques "U MAG350" sur plaquette du constructeur sur coffre à outils							
Carburant				essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Zürich						
N° du châssis frappé	à l'avant sur partie supérieure du tube de direction + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite sur tôle directrice d'air, plaquette rivée						
Type du moteur	1035 SRL						
Position du mot.	arrière	Frein-moteur					
Cylindrée	353 cm³	Frein de remorque					
Temps	4	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest.	Dimensions ext. en mm		
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant	3	Crochet rem.	Longueur	1'510	
Entraînement	s. les 2 roues	Vitesse en 1"	3,5	Voie avant 391 - 507	Largeur	920	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	15,3	Voie arrière	Hauteur	970	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Empattement		
					Porte à faux arr.		
Frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble sur essieu (essieu rigide)							
Frein d'arrêt: le même avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			195	Dimension	4.00-12		Longueur
Charge utile				Charge pneu	230		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction:		à mancherons		Marque du moteur		M A G	
Alésage		78		Course		74	
						C.V. frein 7,0 DIN	
						C.V. impôts 1,80	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque				Indic. de direction
Feux de croisement	2/ HELIA		Ø 85	
	1/ réflecteur (AV=blanc)		Ø 75	
	1/ réflecteur (AR=rouge)		Ø 75	Essuie-glace
Feux arrières				Avertisseur <b>cornet</b>
Réflecteurs				Rétroviseur
Feu stop				Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle				Parties dangereuses
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts / volant magnétique	16 W	
Mesure du bruit	84	bB à	3'600 t/min	

Observations et exceptions

Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 13. et 14.3.62.

La Commission d'expertise-type