

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|--|
| *) (châssis) | Marque UNIC | IZOARD . 340 A. *) | Fiche d'homologation n° CH <u>3820 09</u> |
|-----------------|-----------------------|--------------------|--|

MOYENS D'IDENTIFICATION "IZOARD 340" sur grille du radiateur
 ".340A." devant No du châssis
 ".340A" sur plaquette du constructeur, au centre derrière

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR latéralement sur longeron derrière ressort AR
 Signe d'identification du moteur frappé "V65S" à l'AV, à gauche s.bloc-moteur, sur plaquette + frappé
 Constructeur **UNIC FPSA, Suresnes (F)** Importateur **Max Thommen, Garage Kurve, Bubendorf**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service air compr.2-circ.exp.int.régul.de puiss.s.r.AR
 Frein auxiliaire air c.exp.int.s.r.AR Ralentisseur s/échapp.ou Telma
 Frein stationn^t. id.av.verrouillage Frein pr.rem. air c.2-cond.ind
 Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 4 x 2
 Blocage differ. s.demande Crochet rem. s.demande Vitesse max. 93 km/h

MOTEUR Genre V Temps 4
 Marque **UNIC** Carbur. D
 Type V 85 S
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 135 Course 130
 Cylindr. 14879 cm³ CV-impôt 75,78
 CV-puiss. 306,5 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 87 dB (A) à 2500 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
1000xØ 198 +)

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2 ou 3

DIMENSIONS Voie AV 2030 AR 1840 §)
 Diam. braquage G _____ DR _____
 Empattement *) _____
 Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____
 Longueur _____
 Largeur 2300 ou 2500
 Hauteur 2750
 Porte à faux AV 1400
 AR _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide selon carrosserie §)
 Charge utile selon carrosserie
 Total _____ 16000
 Garantie fabr. 6500 _____ 13000 19000
 Dimens. pneus 12.00-20 Multiply
 Charge p. essieu 6600 (6,75) 13300 (8,25)
 de l'ensemble
 Poids maxi ~~DE 12000~~ 38000 kg
 Pneus: 11.00-20 X (largeur 2300)
AV=6500 (7,75) /AR=11500 (7,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit A(E)/AR=feux AR Feux de brouillard BOSCH K8252

Avertisseur électr. + air comprimé Niv. sonore 104 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques Lave-glace oui

Feux arrières WBC CH 1013303 Catadioptr. I (E)

Feux stop WBC CH 1013303 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/variable

Rétroviseur de chaque côté Indic. vitesse VDO

Indic. direction clign. schéma IV [CH 20304

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR WBC 1013303

Avert. clign. - Lampes de travail sur demande

Cale d'arrêt: 400 x 300 x 230 [seulement tracteur à sellette

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule *)

Marque & type UNIC IZOARD .340A. *)

Homologation n° CH 3820 09

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 ou 3 (- avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 75,78

Charge utile sel. carross. cylindrée 14879 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = T340A.1.345781

- *) Tracteur à sellette: empattement: camion: empattement:
- | | | | |
|------------|---------|------------|-----------------|
| T 340 A.1. | 3400 mm | P 340 A.C. | 3400 ou 4000 mm |
| T 340 A.2. | 4000 mm | P 340 A.N. | 4750 mm |
| | | P 340 A.L. | 5200 mm |
- +) Atténuation du bruit: compartiment moteur revêtu de mousse, ouvertures latérales sur garde-boues munies de bandes de caoutchouc
- §) Dimensions (largeur) ϕ de braquage, poids et équipement à contrôler à l'immatriculation.
- Essais de freins et départ en côte avec un poids total de 19 to = en ordre
- Signal de largeur > 2,3 m (seulement pour largeur 2,5 m).

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 6.6.72

La commission d'expertise