

Véhicule de livraison

Camion (Châssis) Entraînement sur toutes les roues	Marque U N I M O G	Type 421 .../Moteur 52 CV	Fiche d'homologation n° CH 3821 05
--	------------------------------	-------------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "421 ..." devant le n° de châssis et s. plaquette du constructeur
à droite en haut sur l'auvent
"421.124" = avec capote rabattable
"421.125" = avec cabine fermée

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latér. s. longeron et s. plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "OM 616" à gauche à l'arr. latér. s. bloc-moteur
Constructeur **DAIMLER BENZ AG. GAGGENAU (D)** Importateur **Robert AEBI AG. ZURICH**

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement sur toutes les roues	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance s/dem.: hydraulique	Marque	MERCEDES	Carbur. D
Frein de service	Hydr. 2-circ. exp. int. assist. air compr. monochamb.			Type	OM 616	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble	Ralentisseur s/échappem^t Halle		Position	à l'avant	Nombre cyl. 4
Frein stat. ant.	s. roues arrière	Frein pr. rem. Air compr. indir. 2^{cond}		Alésage	92	Course 92,4
Transmission	Méc. tte synchronisée		Nombre vit. 6 *	Cylindr.	2456 cm ³	CV-Impôt 12,51
Blocage differ.	AV + AR	Crochet rem. AV + AR	Vitesse max. 59 km/h	CV-puiss.	52 (DIN) à 3000 t/m	

CARROSSERIE	Forme Selon carrosserie	Nombre portes 2	Refrigidissement Eau
	Toit ouvert -		Bruit 81 dB (A) à 3500 t/m
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -			Amortissement bruit 1 pot échappem^t 480 x 150 mm Ø

DIMENSIONS	Voie	AV 1400	AR 1400
	Diam. braquage	G 10,5	DR 10,5
Empattement	2250 // // //		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3860		
Largeur	1830		
Hauteur	2210		
Porte à faux	AV	990	
	AR	620	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide		Selon carrosserie		
Charge utile		Selon carrosserie		
Total				+
Garantie fabr.	2500		2500	3500 +
Dimens. pneus	10,5/10 - 18	6 od.	8 Ply	**
Charge p. essieu	2500(2.5)	2500(2.5)		
Poids maxi remorquable	13000 kg ++			
**) S/dem.: 10,5-20 6 PR = 2650 kg (2.5)				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit 2/ M (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 98 dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/BOSCH K 33244 Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/BOSCH K 33244 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/à gche 1/à droite Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/

AV $\phi = 2 / 1 (E)$ latér. - AR $\phi = 2/ K 33244$ BOSCH

Avert. clign. oui av. lpe-tém. Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type UNIMOG 421 ...

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3821 05

Forme de la carr. Selon véhicule

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. pesage Carburant D
cv 12,51

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2456 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 421.125-10-000.008

*) Transmission : Sur demande, avec boîte de pré-sélection = 20 vitesses

+) Garantie de poids : pour utilisation av. engins de travail jusqu'à Vmax. 20 km/h

AV = 3000 kg AR = 3000 kg TOTAL = 4850 kg

pour utilisation avec engins de déblaiement de neige rotatifs montés à l'avant jusqu'à Vmax 30 km/h :

AV = 3400 kg AR = 3400 kg TOTAL = 5500 kg

++) Puissance de démarrage en côte de 16 % : 13,1 to. (remorque 9,3 to.) = Bon

§) Equipement : A contrôler lors de l'expertise d'admission

Lieu et date de l'expertise

THOUNE, 13.10.1970

La commission d'expertise

Camion (châssis)
Entraînement sur
toutes les roues

Marque
U N I M O G

Type
421.../Moteur 52 CV

Fiche d'homologation n°
CH 3821 05

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle à Berne, le 2.4.71 :

-Vitesse maximale : 63 km/h, avec démultiplication de l'essieu AR 9 : 35
avec pneumatiques 10.5 / 10-18

-Livrable sur demande également avec empattement : 2780 mm

Complément du 27.3.72 - Ck

Signe distinctif du moteur: "616" et non OM 616.