

Camion (châssis)	UNIMOG	404.0 (vhc. No 060 678 et suiv.)	CH 3821 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "404.0" sur plaquette du constructeur, dans compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avent "404.012" (toit-abri bâché) ou "404.013" (cabine métallique) devant No du châssis			
à droite, à l'AV sur le côté du longeron, devant l'essieu			
Numéro du châssis frappé			
Signe d'identification du moteur frappé "130" les 3 premiers chiffres du No du moteur, à gauche en haut			
Constructeur DAIMLER-BENZ AG., Gaggenau (D) Importateur R. AEBI AG, Abt. Unimog, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien toutes roues			MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>			Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.interne,av.assist.par dépr. *</u>			Type <u>M 130</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> Ralentisseur <u>-</u>			Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>			Alésage <u>86,5</u> Course <u>78,8</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6 ou 6 + 2</u>			Cylindr. <u>2777</u> cm ³ CV-Impôt <u>14,14</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. s.demande Vitesse max. <u>100</u> km/h			CV-puls. <u>110</u> (DIN) à <u>4800</u> 1/m
CARROSSERIE Forme <u>cabine semi-avancée</u> Nombre portes <u>2</u>			Refroidissement <u>eau</u>
<u>bâchée ou métallique</u> Toit ouvert <u>-</u>			Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>4800</u> 1/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1/pot 370xø 170</u>
DIMENSIONS Voie AV <u>1630</u> AR <u>1630</u>			POIDS §) Avant Milieu Arrière TOTAL
§) Diam. braquage G <u>11,8</u> DR <u>12,0</u>			A vide <u>selon carrosserie</u>
Empattement <u>2900</u> / / /			Charge utile <u>selon carrosserie</u>
Dimensions ext. Dimensions int.			Total <u>5500</u>
Longueur <u>4750</u>			Garantie fabr. <u>2500</u> <u>3300</u> <u>5500</u>
Largeur <u>2080</u>			Dimens. pneus <u>10.5 - 20</u> <u>10PR</u>
Hauteur <u>2300</u>			Charge p. essieu <u>3420 (3,75)</u> <u>3420 (3,75)</u>
Porte à faux AV <u>900</u>			de l'ensemble
AR <u>950</u>			Poids max remorquable <u>-</u> kg
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v
Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
Feux de gabarit -
Avertisseur HELLA 001779/BOSCH 0320126009 100 dB/A
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/disposition III
AV -lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)
Avert. clign. sur demande; Déparasitage: D/UTAC 71-15.06/2078
Cale: 280x150x175 ; CO : 3,6 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
Marque & type UNIMOG 404.0
Homologation n° CH 3821 08
Forme de la carr.
Places ass. : Total 2 (2 avant)
Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 14.14
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2777 cm³
Poids total 5500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 404.012-10-059639

- *) Frein de service : circuit 1 sur essieu AV, circuit 2 sur essieux AV et AR
contrôle par indication du niveau
§) Les feux de gabarit AV doivent être débranchés
Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Camion
(châssis)

U N I M O G

4 0 4 . 0
(vhc.No 060 678 et suivants)

CH 3821 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 9.8.76./PR

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15, types II + III.

COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VEHICULES