Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

| 1. | Indications générales, poids et charge Constructeur du châssis illimen Motor Car Co., Coventry, Marque: H. I. L. M. A. N. | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | | | |
| | Dénomination du type: H i n z , Mark III | G.B. | Carburant:Be | nzine Essieu arrière | |
| | Poids du véhicule à vide (y compris carburant t roue de secours) | | 485 kg | | |
| | Charge utile: | kg | kg . | kg | |
| | Nombre de places: (selon Règl. d'exéc | .) | | | |
| 2. | Le numéro du châssis se trouve: (plaquatto) sur l'auvent, à droite, en event. Distance des essieux: 2362 mm Ecartement des roues: avant 1235 mm arrière 1232 mm Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,1 m à droite: 10,1 m Direction: à gauche Dimension des bandages: avant 5.00 x 15 E L P arrière: 5.00 x 16 E L P) Dispositif d'accouplement pour remorque (système): — Hauteur depuis le sol: — mm Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm | | | | |
| 3. | Moteur | | | | |
| | Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à gauche, en bas. | | | | |
| Constructeur du moteur!!!!!man Mot.Cor Co. Type:!!inx, Mork III Genre | | | | n ligne | |
| | Nombre de cylindres: 4 | | | | |
| | Cylindrée: 1184,5 cm CV au frein: 35 | CV im | npôts (coeff. 0,4): | 6,033 | |

| 4 Parline | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|
| 4. Freins ler frein: genre: å pied, hydraulique agissant sur: 4 re | លុងន | | | |
| Ile frein: genre: a main, mécanique agissant sur: roue | | | | |
| 5. Equipement électrique et avertisseur | | | | |
| Phares, marque: Lucas Système anti-éblouissant: | Bilux **) | | | |
| Feux de position: 2, dans los phares | | | | |
| Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. Eclairage des pl | aques de police: 1. (centro) | | | |
| Clignoteurs: Système: Emplacement: | | | | |
| Appareil avertisseur: 1, électr. | | | | |
| 6. Carrosserie (construite en série) | | | | |
| enre (forme) Limousine Constructeur: Hillman, Coventry | | | | |
| * Dimensions intérieures du pont de charge: longueur | | | | |
| Hauteur totale du véhicule (non chargé):1524 mm | | | | |
| Largeur totale du véhicule: 2565 mm Longueur totale du véh | nicule: 4045 mm | | | |
| *Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: | | | | |
| Nombre de portes: | | | | |
| Remarques: ?) & contrôler. | | | | |
| **)si le vhc. est runi de pasus plus forts, en pourra accorder 4-5 places | | | | |
| <u></u> | | | | |
| Date et lieu de l'expertise: Zurich, 23.12.48. | Le Secrétariat. | | | |

Reproduction interdite.

^{*} seules pour camionettes jusqu'à 600 kg