

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	19 E - VW Golf PTT	CH 3852 16

Constructeur	<u>VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "19 E" numéro du châssis "WVW...19....."
Plaquette du constructeur	<u>dans le compartiment-moteur, à droite</u>
Numéro du châssis	<u>dans le compartiment-moteur, en haut, à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)</u>
Identification du moteur	<u>"EM" à l'avant sur le bloc (dans direction de marche)</u>
Importateur	<u>AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad</u>

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>V W</u>	Type	<u>EM</u>
Suspension	<u>ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV + AR; mécanique, à crémaillère; s.d.assist,hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction	<u>mécanique, à crémaillère; s.d.assist,hydraulique</u>	Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement	<u>sur les roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique;2-circuits;AV=disques/AR=exp.int.; assistance par dépression sur toutes les roues;</u>	Alésage	<u>81,0</u>	Course	<u>77,4</u>
au choix régulateur selon charge; sur les roues arrière;		Cylindrée	<u>1595</u>	CV-impôt	<u>8,12</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	Puissance en kW	<u>55 DIN</u>	à min-1	<u>5000</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique;à exp.interne sur les roues arrière; par contrôle du niveau ou</u>	Couple max Nm	<u>125</u>	à min-1	<u>2500</u>
Contrôle 2 circuits	<u>(différence de pression; lampe-témoin combinée;</u>	Déparasitage	<u>B + 2</u>		
		Silencieuse	<u>2 = 400 x ø 90 mm</u>	<u>191 119</u>	
			<u>450x215x105mm</u>	<u>191 119 A</u>	

Carrosserie/Equipement	<u>fourgon</u>			Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>2 + 1 ou 4 + 1</u>	Indic. vitesse	<u>km/h</u>	Poids à vide	<u>555</u>	<u>365</u>	<u>920</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ar4m (E)</u>	arrière	<u>-</u>	Répartition charge	<u>85</u>	<u>395</u>	<u>480</u>
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>		<u>640</u>	<u>760</u>	<u>1400</u>
Antivol	<u>verrou direction</u>	Essuie-glace	<u>2 balais</u>	Poids garantis	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+</u>
Réservoir carburant	<u>1 / plastique / 55 litres</u>			Pneus	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
Avertisseur	<u>MIXO CH 2 013</u>	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	<u>874</u>	<u>874</u>	
Nombre de places	<u>total 2</u>	av <u>2</u>	centre _____ ar <u>-</u>	Charge pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	<u>5 J x 13 DP 45</u>	<u>cm acier ou métal léger</u>	<u>+</u>
Longueur	<u>1665 ou 1680</u>	Empattement	<u>2475</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 1000/450</u>	<u>automatique 1000/450</u>	
Largeur	<u>1405</u>	Essieu double av	_____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
Hauteur	<u>810</u>	Voie	av <u>1413 +</u> _____	Poids remorquable testé	<u>800</u>	<u>900</u>	
Porte à faux avant	<u>700</u>	Voie	ar <u>1408 +</u> _____	Charge garantie sur le toit	<u>75</u>	<u>75</u>	
Porte à faux arrière	<u>180/200</u>	Braquage ø	g <u>9700</u> d <u>9700</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>167</u>	<u>162</u>	<u>km/h</u>
Garde au sol	<u>à vide</u>	en charge	<u>140/150</u>	Vitesse testée _____ km/h à min-1 _____	<u>moteur _____</u>	<u>prise de force</u>	

