

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	VW	86 C - Polo (moteur: GL / 29 kW) *	CH 3852 18

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "86 C" ou "86 C - P" **) numéro du châssis "WV...86....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à l'AV à côté de la fermeture du capot
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau
Identification du moteur	"GL" à l'AV à droite en haut sur le bloc, au-dessus de l'alternateur
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR-ress, hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère
Direction	sur roues AV
Entraînement	hydraulique, 2-circ. (en diagonale), AV-disques AR-tambours, sur toutes roues, s.d. assistance par dépression; s.d. régulat. sel. charge, s. roues
Frein de service	mécanique, tambours, sur roues AR
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée

Moteur			
Marque	VW	Type	GL
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	75,0	Course	59,0
Cylindrée	1042	CV-impôt	5,30
Puissance en kW	29 DIN	à min-1	5300
Couple max Nm	74	à min-1	2700
Déparasitage	B+2 / A+2		
Silencieux	2 = 350 x ø 80	*867 119"	
	400x210x100	*867 120"	

Carrosserie/Équipement	fourgon (avec/sans vitres) \$)
Nombre de portes	2 + 1
Cintures sécurité avant	Ar4m(E)
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	1/acier, 42 litres
Avertisseur	1/Ruhla CH 2 024 ou d'autres modèles homologués
Indic. vitesse	km/h
Rétroviseurs	gauche + droite
Essuie-glace	2 balais
Nombre de places	total 2 av. 2 centre - ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	440	290	730
Répartition charge	100	340	440
	540	630	1170
Poids garants			1170
Pneus	135 SR 13	135 SR 13	+
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge pour Vmax	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 DP	45 acier/all.léger "VW/AUDI" +)	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1180	3655	Empattement 2335
Largeur	1280	1580	Essieu double av. ar.
Hauteur	670	1355	Voie av. 1306 - +)
Porte à faux avant	-	705	Voie ar. 1332 - +)
Porte à faux arrière	400	615	Braquage ø g 9300 d 9300
Garde au sol	à vide	-	en charge

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 600 / 380	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	500	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	135	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e		dB/A	min-1		
m4	4,27	77,0	72,0	3975		
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m4	4,27	13,16	1,76	1,02	1,7	970 07 0101 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	VW 86 C - Polo	
Homologation No CH	3852 18	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	730	Carburant B
Charge utile	440	Cylindrée 1042
Poids total	1170	CV-impôt 5,30

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- **) Conditions spéciales : pour l'immatriculation sous ce no de fiche d'homologation = plaquette "AMAG" avec indication du no de fiche d'homologation apposée à côté de la plaquette du constructeur.
- +) Variante de pneus : 145 SR 13, 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13, Load-Index "68", Speed-Index "S"
- Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI", voie AV= 1320 AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI", voie AV= 1320 AR = 1346 mm
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'AR
livrable sur demande avec galerie (hauteur vhc = 1400 mm)
dispositif protecteur pour les sièges AV obligatoire