Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	86 C - Polo (moteur: GT / 43 kW) *)	CH 3852 19

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg /BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "86 C" ou "86 C - P"
	numéro du châssis "WVW...86....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à l'AV à côté de la fermeture du capot
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau
Identification du moteur	GT à l'AV à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis

Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR=ress.hélicoïdaux, amortisseurs
Direction	à crémaillère
Entraînement	sur roues AV
Frein de service	hydraulique,2-circ.(en diagonale),AV=disques AR=tambours,assistance par dépression,sur toutes roues,s.d,régulateur sel,charge,sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression;LT combinée

Moteur

Marque	V W	Type	G T
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	75,0	Course	72,0
Cylindrée	1272	CV-Impôt	6,48
Puissance en kW	43 DIN	à min-1	5400
Couple max. Nm	93	à min-1	3300
Déparasitage	B+2 / A+2		
Silencieux	2 = 350 x ø 80	"867 119" ou	"867 119A"
	400x210x100	"867 120" ou	"867 120B"
		ou	"867 119B"

Carrosserie/Equipement	fourgon (avec/sans vitres)
Nombre de portes	2+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	1/acier, 42 litres
Avertisseur	1/Ruhla CH 2 024 ou d'autres modèles homologués

Indic. vitesse	km/h
arrière	-
Rétroviseurs	gauche + droite
Essuie-glace	2 balais

Nombre de places total 2 av 2 centre - ar -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	455	295	750
Répartition charge	95	325	420
	550	620	1170
Poids garantis			1170
Pneus	145 SR 13	145 SR 13	+)
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge	750	750	
pour Vmax	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 DP 45 acier ou all.léger +)		

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1180	3655	Empattement	2335	
Largeur	1280	1580	Essieu double av		ar
Hauteur	670	1355	Voie av	1306 - +)	
Porte à faux avant	-	705	Voie ar	1332 - +)	
Porte à faux arrière	400	615	Braquage ø g	9300 d	9300
Garde au sol	à vide	-	en charge	---	

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	650 / 390	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	650	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	153	km/h

testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m4	4,06	75,5	73,0	4050	
F	G	H	J		R

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m4	4,06	15,36	1,34	1,61	1,1	950	07 0201 01
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation *(Code)*

Genre de véhicule: Voiture de livraison
Marque et type: V W 86 C - Polo
Homologation No CH 3852 19
Carrossene: fourgon

Places total	2	avant	2
Poids à vide	750	Carburant	B
Charge utile	420	Cylindrée	1272
Poids total	1170	CV-Impôt	6,48

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Variantes modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement

+) Variantes de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "65" ou > Speed-Index "S"

Variantes de jantes: 4 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'AR
livrable sur demande avec galerie (hauteur vhc = 1400 mm)
dispositif protecteur pour les sièges AV obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
Silencieux

Service fédéral d'homologation

Form. 2f 11 83 24169/4