

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	VW	86 C - Polo (moteur: NZ / 40 kW) *	CH 3852 20

Constructeur	VOIKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "86 C" ou "86 C - P"	
	numéro du châssis "WVW...86....." ou "WVW...80....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à l'AV à côté de la fermeture du capot	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau	
Identification du moteur	"NZ" à l'AV à droite en haut sur le bloc (visible en direction de marche)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VW
Suspension	AV=AR=ress.hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	en ligne/inject.
Direction	à crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues AV	Refruidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circ. (en diagonale), AV=disques	Alésage	75,0
	AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes	Cylindrée	1272
	roues, s.d., régulateur sel, charge, sur roues AR	Puissance en kW	40 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Couple max. Nm	97
		Déparasitage	B+2 / A+2
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 350 x ø 80 "867 119" ou "867 119 A"
Ralentisseur	-		400x210x100 "867 120" ou "867 120 B"
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée		

Carrosserie/Équipement	fourgon (avec/sans vitres) \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	455	295	750
Centures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	100	320	420
Cale	-		555	615	1170
Antivol	-	Poids garantis			1170
Réservoir carburant	1/acier, 42 litres	Pneus	145 SR 13	145 SR 13	+))
Avertisseur	1/Ruhla CH 2 024 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
		Charge	750	750	
		pour Vmax	180	180	
		Jantes	4 1/2 J x 13 DP	45 acier ou all. léger +)	

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	1180	3655	Empattement	2335
Largeur	1280	1580	Essieu double av.	ar.
Hauteur	670	1355	Voie av.	1306 - ±)
Porte à faux avant	-	705	Voie ar.	1332 - +)
Porte à faux arrière	400	615	Braquage ø	g 9300 d 9300
Garde au sol	à vide	-	en charge	-
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 650 / 410
			Garantie poids de l'ensemble	-
			Poids remorqueable testé	650
			Charge garantie sur le toit	50
			Vitesse maximale selon le constructeur	153 km/h
			testée	km/h à min-1
				moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,06	74,0		71,0	3900		Voiture de livraison				
valeurs limites 1,10,86		remplies					Marque et type	Y W 86 C - Polo			
							Homologation No CH	3852 20			
							Carrosserie	fourgon			
F	G	H	J	R			Places	total 2	avant	2	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,06	0,98	0,20	0,17	-	800	07 2301 02	Poids à vide	750	Carburant	8
								Charge utile	420	Cylindree	1272
								Poids total	1170	CV-impôt	6,48
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "867 131 701"
- *) Variante modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- +*) Variante de pneus : 155/70 SR 13, 165/65 SR 13, 175/60 SR 13; Load-Index "68" ou > Speed-Index "S"
- Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
5 1/2 J x 13 DP 38 acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voie AV = 1320 mm AR = 1346 mm
- §) Equipeement : des bavettes sont exigées à l'AR
livrable sur demande avec galerie (hauteur vhc 1400 mm)
dispositif protecteur pour les sièges AV obligatoire.

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83