

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	14 D - Caddy PTT (moteur: JH / 70 kW)	CH 3852 22

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "14 D" numéro du châssis "VW...14....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant, à côté de la fermeture du capot	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)	
Identification du moteur	"JH" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV-jambes élastiques, AR-ressorts à lames, amortisseurs à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne / inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entrainement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sel. décélération ou ALB sur roues AR	Alésage	81,0
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1780
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	142
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff. de pression, IT combinée	Déparasitage	B+2 / A+2
		Silencieux	1 = 450x210x135 mm "171 119 E"

Carrosserie/Équipement	fourgon / \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	630	500	1130
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	85	410	495
Cale	-		715	910	1625
Antivol	-	Poids garants			1625
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres	Pneus	165 SR 13	165 SR 13	
Avertisseur	1/MIXO CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar.

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1800	4390	Empattement	2625	
Largueur	1300	1640	Essieu double av.		ar.
Hauteur	1270	1870	Voie	av. 1390	-
Porte à faux avant		780	Voie	ar. 1375	-
Porte à faux arrière	810	985	Braquage ø	g 9100	d 9100
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 400	automatique 800 / 400
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	800	800
Charge garantie sur le toit (+)	+	+
Vitesse maximale selon le constructeur	158	153
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,94	77,0		73,5	4125		Voiture de livraison			
a3	3,41	76,0		78,0	4125		Marque et type	V W 14 D - Caddy PTT		
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>										
F	G	H			J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti	Numéro-ATGE			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Places		
m5	3,94	0,70	0,11	0,14	-	925	07 2501 01	total	2	
a3	3,41	0,90	0,07	0,07	-	925	07 2501 02	avant	2	
							Poids à vide	1130	Carburant	B
							Charge utile	495	Cylindree	1780
							Poids total	1625	CV-impôt	9.07
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "175 131 701" ou "191 131 701 A" ou "443 131 701 N" ou "811 131 791 B" (US-83)

* Variante du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+ Charge garantie sur le toit : toit de la cabine = 50 kg; superstructure en plastique = 100 kg;
(hauteur avec galerie AR = 2000 mm.

§ Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 26.-30.08.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 28.11.86
18.06.87 - Frein de service jak

Service fédéral d'homologation