

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrique V W	Type 2 8 3 CH - LT 2 8 (pont surbaissé)	Fiche d'homologation N° CH 3854 47
---	---------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D) "283 CH" sur la plaquette du constructeur "28,25 ..." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur montant arrière de porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, dans montant avant de porte ou à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident du moteur	"CH" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sur bride de l'embrayage		
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	283 CH

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur les 4 roues, régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée

Moteur	
Marque	V W
Construction	en ligne
Carburant	B
Refrigidias.	eau
Alésage	86,5
Cylindrée	1984
Puissance en CV	75 DIN
Bruit	82 dB/A
Silencieux	2 pots
Mesure des gaz	valeur CO < 3,5 % + 74/290 CEE
Déparasitage	CEE annexe B, chiffre 4 = A+2

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	**)
Cale	-
Antivol	-
Nombre de places	2 ***)
Dimensions	int. ext.
Longueur	3000 4870
Largeur	2015 2140
Hauteur	400 2110
Porte à faux	lat. av. ar.
	1100
	1200 1270

Poids	
avant	arrière
Poids à vide	1460
Charge utile	1340
Poids total	2800
Garantie fabr.	2800
Dimens. pneus	185 R 14 C
Ply / bar	8 / 3,0
Charge pour V max	120
Garantie poids remorquable avec frein	1400
Garantie poids remorquable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	1400
Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)	dans CR		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av A	(E)		ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque			2 séparés		
Essuie-glace			2 balais		avec/mans lave-glace
Avertisseurs			KLAXON CH 5 0701 04		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V. W	2 8 3	C H
Homologation N°	CH 3854 47		
Carrosserie	pont		
Places	total 2 (***)	avant	2 (***)
Poids à vide	1460	Carburant	B
Charge utile	1340	CV-impôt	10,10
Poids total	2800	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCS art. 23, al. 3 bis; les ceintures du type A sont conformes.
- **) Nombre de places : sur demande 3 ; siège central avec ceinture sous-abdominale.

Remplace MH CH 3854 47 du 21. - 25.04.75

Emplacement du No du châssis

(04.11.75)

Voiture
de livraison

V W

283 CH - LT 28
(pont surbaissé)

CH 3854 47

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 11.08.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 30 km/h, M2, iA 4,100 = 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440 = 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875 = 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375 = 80,5 dB/A (une cuve d'absorption
faite d'une pièce est obligatoire)

à proximité de l'échappement : 87 dB/A au régime de 3225 t/min.

Homologation de contrôle du 30.10.-03.11.78 à Wolfsburg - Sta

Transmission : sur demande, boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 3225 t/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 3225 t/min

Insonorisation : cuve d'absorption sous la boîte à vitesses

Mesure des gaz : CEE, une marque d'homologation n'est pas exigée;
teneur en CO = 1,0 % à 940 t/min

Charge remorquable testée : 1400 kg