

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	26 (Pick-Up) (moteur AS)	CH 3854 61

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)		
Identification	"26" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"26,2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime) No de départ = 2662000001		
N° du châssis	à droite, derrière le siège du passager		
Ident. du moteur	à l'arrière, à gauche, dans le compartiment du moteur		
Importateur princ.	"AS" à l'arrière, sur le bloc, sous le support de la dynamo		
Véhicule homologué	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	Signes fixes dans code du type	26

Chassis	2	Nombre de roues	4	Moteur	V W	Type	AS
Nombre d'essieux	mécanique			Marque	cyl. opposés		4
Direction	mécanique synchronisée			Construction	B		Temps
Transmission	4		Entraînement	Carburant	air		Position
Nombre de vitesses	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,		sur roues AR	Refroidiss.	85,5		Nombre cylindr.
Frein de service	avec assistance par dépression, limiteur sur les		roues AR	Alésage	1534		Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindree	50 DIN		CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	76		à l/min
Ralentisseur	-			Bruit	1 = 670 x 110 x 90 mm		4000
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée			Silencieux	OCE = 2,8 % à 850 t/min		CES 70/220 *)
				Mesure des gaz	OCE = annexe 8, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	pont			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h	Poids à vide	575	615	1190
Centures sécurité	+))	Rétroviseur	2/ de chaque côté	Charge utile	420	690	1110
Cale	-	Attelage	-	Poids total	995	1305	2300
Antivol	verrouillage de la direction			Poids fabr.			2300
Nombre de places	1 3	av. 3	centre	Dimens. pneus	7.00 - 14	7.00 - 14	(Variantes ++)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	8 / 2,1	8 / 3,5	voir
Longueur	2710	4420	Empattements	Charge	1070	1400	remarques)
Largeur	1545	1765		pour V max	120	120	
Hauteur	385	1955	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			1000
Porte à faux	lat.	-	av	Garantie poids remorquable sans frein			600
	av	1075	ar	Garantie poids de l'ensemble			850
	ar	810	g	Poids remorquable testé			110
Distance volant - vers l'avant du véhicule		945	Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	I	(E)	
Clignoteurs	av	I	ar 2a (E)
Catadioptres	av	I	ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA B 34 ou 001 781		
	EGSCH CH 5 0301 06/07/03		
	KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W		26
Homologation N°	CH	3854 61	
Carrosserie	pont		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1190	Carburant	B
Charge utile	1110	CV-impôt	8,07
Poids total	2300	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des pneu : un signe d'homologation n'est pas exigé
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes; une ceinture sous-abdominale est admise pour le siège du milieu, pour raisons de construction.
- ++) Variante de pneu : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) AR 1310 (2,9), V-max 180 km/h, voies inchangées
185 R 14 C 8 PR 1070 (2,1) 1385 (3,1) 120 km/h, voies inchangées.

