

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	26 - 201 moteur AS / Pick Up grand modèle	CH 3854 63

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Identification "26-201" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. "26.2" devant le No du châssis (3ème chiffre = millésime) No de départ = 2662000001

N° du châssis à droite, derrière le siège du passager

Ident. du moteur à l'arrière, à gauche, dans le compartiment du moteur

Importateur princ. "AS" à l'arrière, sur le bloc, sous la support de la dynamo

Véhicule homologué A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad

Signes fixes dans code du type 26-201

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>V.W</u> Type <u>AS</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>arrière</u>
Nombre de vitesses <u>4</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>	Refroidiss. <u>air</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues AR</u>	Alésage <u>85,5</u> Course <u>69</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée <u>1584</u> CV-lmpôt <u>8,07</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire; levier avec secteur</u>	Puissance en CV <u>50 DIN</u> à t/min <u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Bruit <u>76</u> dB/A à t/min <u>4000</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux <u>l = 670 x 110 x 90 mm</u>
	Mesure des gaz <u>OCG = 2,8 % à 850 t/min OCG 70/220 *</u>
	Déparasitage <u>OCG = annexe B, chiffre 4 = Ar2</u>

Carrosserie	Poids
Nombre de portes <u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	avant <u>600</u> arrière <u>660</u> total <u>1260</u>
Ceintures sécurité <u>+) Rétroviseur <u>2/ de chaque côté</u></u>	Poids à vide <u>600</u> <u>660</u> <u>1260</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>-</u>	Charge utile <u>380</u> <u>660</u> <u>1040</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Poids total <u>980</u> <u>1320</u> <u>2300</u>
Nombre de places <u>3</u> av. <u>3</u> centre <u>-</u> ar. <u>-</u>	Garantie fabr. <u>2300</u>
Dimensions int. ext.	Dimens. pneus <u>7,00 - 14</u> <u>7,00 - 14</u> (Variantes <u>++</u>)
Longueur <u>2820</u> <u>4470</u> Empattements <u>2400</u>	Ply / bar <u>8 / 2,1</u> <u>8 / 3,5</u> voir remarques
Largeur <u>1850</u> <u>1980</u>	Charge <u>1070</u> <u>1400</u>
Hauteur <u>405</u> <u>1955</u> Voie av. <u>1386</u> ar. <u>1439</u>	pour V max <u>120</u> <u>120</u>
Porte à faux lat. <u>-</u> Voies av. <u>-</u> ar. <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec frein <u>1000</u>
av. <u>1075</u> ar. <u>960</u> <u>995</u> Braquage <u>g 11000</u> <u>d 11000</u>	Garantie poids remorquable sans frein <u>1000</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>
	Poids remorquable testé <u>550</u>
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>110</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>-</u> km/h

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans Cit
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabant av I ar
 Feux complément
 Eclairage plaque 1/ au centre, séparé
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs HELIA B 34 ou 001 781
 BOSCH CH 5 0301 06/07/03
 KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type V W 2 6 - 2 0 1
 Homologation
 N° CH 3854 63
 Carrosserie pont
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide 1260 Carburant B
 Charge utile 1040 CV-impôt B,07
 Poids total 2300 Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : un signe d'homologation n'est pas exigé.
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes; une ceinture sous-abdominale est admise pour le siège du milieu, pour raisons de construction.
- ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) AR 1310 (2,9), V-max 180 km/h, voies inchangées
 185 R 14 C 8 PR 1070 (2,1) 1385 (3,1) 120 km/h, voies inchangées.

Voiture
de livraison

V W

2 6 - 201
Pick-Up grande surface
moteur AS

CH 3854 63

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 01.07.76 - Sta

à partir du No de châssis: 2672 000 001

Moteur : baisse du régime de 200 t/min, les autres données du moteur restent inchangées.

Bruit : 76 dB/A à 3800 t/min.

Complément du 27.02.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30 km/h, M2, iA 5,43 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 2850 t/min.

Voiture
de livraison

V W

Type 2

CH 3854 ⁴³ .. *)

F I C H E d' I N F O R M A T I O N (doit être ajoutée à chacune des FH indiquées)

*) Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 3854 49 CH 3854 50 CH 3854 53 CH 3854 54 CH 3854 55 CH 3854 56
CH 3854 57 CH 3854 58 CH 3854 60 CH 3854 61 CH 3854 62 CH 3854 63

Complément du 10.11.77 à Schinznach-Bad - lin

Variante de pneus: 185 R 14 C 6 PR charge 1520 (3,75) V-max. 120 km/h.