

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	2 8 1 C G - L T 3 1 (fourgon)	CH 3854 66
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)		
Identification	"281 CG" sur la plaquette du constructeur. - "28.25....." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur montant arrière de la porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, dans montant avant de la porte ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur princ.	AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	281 CG

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PERKINS
Direction	mécanique			Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée			Type	C.G.
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR			Carburant	D
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Refroidiss.	eau
Ralentisseur				Nombre cylindr.	4
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée			Alésage	92,04
				Course	101,60
				Cylindrée	2704
				CV-impôt	13,77
				Puissance en CV	65 DIN
				à V/min	3600
				Bruit	82
				dB/A	à V/min
				3725	*
				Silencieux	2 pots
				**	
				Mesure des gaz	BOSCH noircissement 1,7 à 40.%
				Déparasitage	-

Carrosserie	fourgon		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	***)		Poids à vide	1055	570	1625
Ceintures sécurité	+)		Charge utile	430	1165	1595
Cale	-		Poids total	1485	1735	3220
Antivol	-		Garantie fabr.	3220		
Nombre de places	2 ++)	av 2 ++)	Dimens. pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes
		centre	Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,5	voir
		ar.	Charge	1560	1860	remarques)
			pour V max	120	120	
Dimensions	int.	ext.				
Longueur	3000	4840	Empattements	2500 /		
Largeur	1800	2020		/		
Hauteur	1450	2150	Voie	av 1750	ar 1720	Garantie poids remorquable avec frein
Porte à faux	lat.		Voies	av		1400
	av	1100		ar		750
	ar	1000	Braquage	g 11100	d 10800	Garantie poids de l'ensemble
Distance volant - vers l'avant du véhicule						Poids remorquable testé
						1400
						Vitesse maximale selon le constructeur
						115 km/h
						Vitesse maximale testée
						km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparés, à gauche
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5.0701 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W 2 8 1 C G		
Homologation N°	CH 3854 66		
Carrosserie	fourgon		
Pieces	total (2 ++)	avant	2 ++)
Poids à vide	1625	Carburant	D
Charge utile	1595	CV-impôt	13,77
Poids total	3220	Cylindrée	2704

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons à partir de l'essieu avant.
- ** Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- *** Nombre de portes : 3 + 1 ou 2 portes coulissantes latérales.
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCS art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- ++ Nombre de places : sur demande 3; le siège central est équipé d'une ceinture sous-abdominale.

Dispositif de protection pour les sièges avant selon OCE art. 23, al. 2 (paroi ou grille en nylon).

Lieu et date de l'homologation
Wolfsburg, 30.6. - 4.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules