

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison | VW | 283 CG - LT 28 (Pick-up) | CH 3854 68 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|--------|
| Constructeur | VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D) | | |
| Identification | "283 CG" sur la plaquette du constructeur, - "28,25,....," préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime) | | |
| Plaquette constr. | à droite, en haut sur montant arrière de la porte, à côté du siège du passager | | |
| N° du châssis | à droite, dans montant avant de la porte ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron | | |
| Ident. du moteur | "CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection | | |
| Importateur princ. | AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Ead | | |
| Véhicule homologué | prototype | Signes fixes dans code du type | 283 CG |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----|
| Châssis | | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 |
| Direction | mécanique | | |
| Transmission | mécanique synchronisée | | |
| Nombre de vitesses | 4 | Entraînement | AR |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interns. avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | | |
| Ralentisseur | | | |
| Contrôle 2 circ. | 1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Moteur | | | |
| Marque | PERKINS | Type | CG |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | D | Position | avant |
| Refroidis. | eau | Nombre cylindr. | 4 |
| Alésage | 92,04 | Course | 101,60 |
| Cylindrée | 2704 | CV-impôt | 13,77 |
| Puissance en CV | 65 DIN | à V/min | 3600 |
| Bruit | 82 | dB/A | à V/min 3725 * |
| Silencieux | 2 pots | | ** |
| Mesure des gaz | BOSCH noircissement 1,7 à 40% | | |
| Déparasitage | - | | |

| | | | |
|--|------|-------------|----------------------|
| Carrosserie | | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vit. | km/h |
| Ceintures sécurité | ***) | Retroviseur | à gauche+à droite |
| Cale | - | Attelage | sur demande |
| Antivol | - | | |
| Nombre de places | 2 +) | av 2 +) | centre ar |
| Dimensions | | | |
| | Int. | ext. | |
| Longueur | 3000 | 4850 | Empattements 2500 / |
| Largeur | 2015 | 2140 | / |
| Hauteur | 400 | 2120 | Vole av 1750 ar 1720 |
| | | | |
| Porte à faux | lat. | | Voies av - ar - |
| | av | 1100 | |
| | ar | 1200 | 1250 |
| | | Braquage | g 11100 d 10800 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Poids | | | |
| | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1090 | 570 | 1660 |
| Charge utile | 275 | 1005 | 1280 |
| Poids total | 1365 | 1575 | 2940 |
| Garantie fabr. | | | 2940 |
| Dimens. pneus | 185 R 14 G | 185 R 14 C | (Variantes |
| Pty / bar | 8 / 3,75 | 8 / 4,5 | voir |
| Charge | 1520 | 1690 | remarques) |
| pour V max | 120 | 120 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | 1400 |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | 750 |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé | | | 1400 |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 105 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | km/h |

| | |
|--------------------|--|
| Equipement | |
| Feux de route | CR (E) |
| Feux de croisement | CR (E) |
| Feux de position | A (E) dans CR |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Cilignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av ar I (E) |
| Feux de gabarit | av A (E) ar R (E) |
| Feux complément. | |
| Eclairage plaque | combiné avec feu rouge |
| Essuie-glace | 2 balais avec/avec lave-glace |
| Avertisseurs | KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de livraison | | |
| Marque et type | V W 2 8 3 C G | | |
| Homologation N° | CH 3854 68 | | |
| Carrosserie | pont | | |
| Places | total 2 +) | avant | 2 +) |
| Poids à vide | 1660 | Carburant | D |
| Charge utile | 1280 | CV-impôt | 13,77 |
| Poids total | 2940 | Cylindrée | 2704 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons à partir de l'essieu avant.
- ***) Silencieux : 2 pots = 590 x ϕ 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- ****) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- +) Nombre de places : sur demande 3; le siège central est équipé d'une ceinture sous-abdominale.

| |
|---|
| Remplace FH CH 3854 68 du 30.06.-04.07.75 |
| Carrosserie |
| (09.01.76) |

(R) Lieu et date de l'homologation
Wolfsburg, 30.6. - 4.7.75