

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	2 8 3 C G - L T 2 8 (pont surbaissé)	CH 3854 69

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)
Identification	"283 CG" sur la plaquette du constructeur. - "28.25...." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur (2e chiffre = millésime)
Plaquette constr.	à droite, en haut sur montant arrière de la porte, à côté du siège du passager
N° du châssis	à droite, dans montant avant de la porte ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron
Ident du moteur	"CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Importateur princ.	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Vehicule homologué	prototype
	Signes fixes dans code du type
	283 CG

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	92,04
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2704
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	65 DIN
Ralentisseur		Bruit	82 dB/A
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée	Silencieux	2 pots
		Mesure des gaz	BOSCH noircissement 1,7 à 40 %
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	2	avant	1065
Ceintures sécurité	***)	arrière	510
Cale	-	total	1575
Antivol	-	Poids à vide	1365
		Charge utile	285
Nombre de places	( 2 + ) av. ( 2 + ) centre	Poids total	1350
		Poids total	1590
Dimensions	int. ext.	Garantie fabr.	2940
Longueur	3000 4870	Dimens. pneus	185 R 14 C
Largeur	2015 2140	Ply / bar	8 / 3,75
Hauteur	400 2110	Charge	1520 1680
Porte à faux	lat. av. ar	pour V max	120 120
	1100 1270		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorqueable avec frein	1400
		Garantie poids remorqueable sans frein	750
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé	1400
		Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)	dans CR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Cilignoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptrés	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	
Feux complément.				
Eclairage plaque				2 séparés, à gauche
Essuie-glace				2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs				KLAXON CH 5_0701_04
				ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	Y W 2 8 3 C G		
Homologation N°	CH	3854 69	
Carrosserie	pont		
Places	total	2 +)	avant 2 +)
Poids à vide	1575	Carburant	D
Charge utile	1365	CV-impôt	13,77
Poids total	2940	Cylindrée	2704

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons à partir de l'essieu avant.
- \*\* ) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- \*\*\* ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE ar. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- + ) Nombre de places : sur demande 3; le siège central est équipé d'une ceinture sous-abdominale.

Remplace FH CH 3854 69 du 30.06.-04.07.75  
Carrosserie  
(09.01.76)

Lieu et date de l'homologation  
Wolfsburg, 30.6. - 4.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules