

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	2 8 3 C G - L T 3 1 (pont surbaissé)	CH 3854 71
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)		
Identification	"283 CG" sur la plaquette du constructeur. - "28.25...." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut, sur montant arrière de la porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, dans montant avant de la porte ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur princ.	AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinzach-Bad		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	283 CG

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PERKINS	Type	C G	
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/ARexp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR			Alésage	92,04	Course	101,60	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	2704	CV-impôt	13,77	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	65 DIN	à l/min	3600	
Ralentisseur				Bruit	82	dB/A	à l/min	3725 *)
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée			Silencieux	2 pots			**)
				Mesure des gaz	ROSCHE noircissement 1,7 à 40 %			
				Déparasitage	-			

Carrosserie	pont				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	1065	510	1575
Ceintures sécurité	***)	Rétroviseur	à gauche+à droite		Charge utile	320	1325	1645
Cale	-	Attelage	sur demande		Poids total	1385	1835	3220
Antivol	-				Garantie fabr.			3220
Nombre de places	(2 +) av. 2 +)	centre	ar		Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes
Dimensions	int.	ext.			Ply / bar	8 / 2,5	8 / 4,5	voir
Longueur	3000	4970	Empattements	2500	Charge	1500	2030	remarques)
Largeur	2015	2140			pour V max	120	120	
Hauteur	400	2110	Voie	av 1750 ar 1720	Garantie poids remorquable avec frein			1400
Porte à faux	lat.	Voies	av	-	Garantie poids remorquable sans frein			750
	av		ar	-	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1100			Poids remorquable testé			1400
		1200	Braquage	g 11100 d 10800	Vitesse maximale selon le constructeur			105
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	in CR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ réparés, à gauche		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W 283 CG		
Homologation			
N°	CH	3854 71	
Carrosserie	pont		
Places	total 2 +)	avant	2 +)
Poids à vide	1575	Carburant	D
Charge utile	1645	CV-impôt	13,77
Poids total	3220	Cylindrée	2704

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons à partir de l'essieu avant.
- ***) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- ****) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- +) Nombre de places : sur demande 3; le siège central est équipé d'une ceinture sous-abdominale.

Remplace FH CH 3854 71 du 30.06.-04.07.75
 Carrosserie
 (09.01.76)

ck
Lieu et date de l'homologation
Wolfsburg, 30.6. - 4.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules