Genre du véhicule	•	Marque de fabrique ,	Туре			Fiche d'homologat	tion N°
Voiture de livrais	on (chissis)	V W	285	CG - LT	28	CH 3854 7	· 2
Constructeur Identification	"285 CC" sur		natructeur "28.	25" préfixe au N	o_du_ch&ssis_st	apr la plaquet	te du
Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	constructeur (3e chiffre = millésime) à droite, en haut sur montant arrière de la porte, à côté du siège du passager à droite, dans montant avant de la porte ou à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron "CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection AMAG Automobil- und Motoren AG,, 5116 Schinznach-Bad prototype Signes fixes dans code du type 285 CG						
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	mécanique syno 4 hydraulique, 2	Entrainement	roues arrière ues/AR-exp,interne, sur toutes les roue		PERKINS en lisme D eau 92,04 2704	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	C G 4 avant 4 101,60 13,77
Frein auxiliaire	régulateur sel mécanique, à	ion charge, sur les expansion interne,	roues AR	Pulssance en CV Bruit	65 DIN 82 dB/A 2 pots	à t/min à t/min	3725 *)
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	idențique au frein auxiliaire l avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée			Silencieux 2 Pots Mesure des gez BOSCH noircissement 1.7 à 40 % Déparasitage -			
Carrosseria Nombre de portes Ceintures sécurité	cabine avancée	Indic. vit. Rétroviseur	km/h de chaque côté sur demande	Polds §) Polds à vide Charge utile	evant selon la car selon la car		total
/3	2 .+) _av_2_	+) centre		Polds total Garantie fabr. Dimena. pneus Ply / bar Charge pour V max	1500 185 R 14 C 8 / 3,75 1520 120	1680 185 R 14 C 8 / 4.5 1680	2940 (Variantes voir remarques)
Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat	Int. ext 4810 Empattements 2500 / 2040 - / 2120 Voie av 1750 ar 1720 lat. Voies av 1100 er 1210 Braquage g 11100 d 10800			Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur			1400 750 1400 105 km

Equipement §)		indications pour le pérmis de circulation
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs & Catadioptres & E	CR (E) CR (E) A (E) dans CR R_S1 (E) R_S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) av ar I (E)	Genre du
	combiné avec feu rouge 2 balaisavec/SEMe lave-glace KLAXON _CH 5 0701 04 _ ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Carrosserie

Remerques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

*) Inscription : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les

- longerons à partir de l'essieu avant.

 **) Silencieux : 2 pots = 590 x Ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
 - +) Nombre de places : sur demande 3; le siège central est équipé d'une ceinture sous-abdominals.
 - 5) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.