

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	2 9 1 C G - L T 3 5 (fourgon)	CH 3854 75

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg		
Identification	"291 CG" sur la plaquette du constructeur "29.25" ... préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur montant arrière de porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	" C G " à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	2962500081	Signes fixes dans code du type	291 CG

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée

<b>Moteur</b>			
Marque	PERKINS	Type	C G
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refrigidés.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	92,04	Course	101,60
Cylindrée	2704	CV-impôt	13,77
Puissance en CV	65 DIN	à V/min	3600
Bruit	82 dB/A	à V/min	3725 *)
Silencieux	2 pots		**)
Mesure des gaz	BOSCH noircissement 1,7 à 40 %		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	fourgon (***)
Ceintures sécurité	+) Rétroviseur gauche + droite
Cale	- Attelega sur demande
Antivol	-
Nombre de places	1 (2...+) av. 2...+)) centre ar
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. 3000 ext. 4840 Empattements 2500 /
Largeur	1800 2080
Hauteur	Vole av 1750 ar 1500
	Voies av - ar -
Porte à faux	lat. av 1100 ar 1000
	Braquage g 11100 d 10800
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	725	1805
Charge utile	405	1290	1695
Poids total	1485	2015	3500
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,00	
Charge pour V max	1520	2680	
	120	120	
Garantie poids remorqueable avec frein			1400
Garantie poids remorqueable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			1000
Vitesse maximale selon le constructeur			107 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2A (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, à gauche
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KIAXON CH 5.0701.04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W	2 9 1	CC
Homologation			
N°	CH	3854 75	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2 ++)	avant	2 ++)
Poids à vide	1805	Carburant	D
Charge utile	1695	CV-impôt	13,77
Poids total	3500	Cylindres	2704

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons derrière l'essieu avant.
- \*\* ) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- \*\*\* ) Nombre de portes : 3 + 1 ou 2 latérales, coulissantes.
- + ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- ++ ) Nombre de places : sur demande 3 ; siège central avec ceinture sous-abdominale.  
Dispositif de protection selon OCE art. 23, al. 2 (paroi de séparation ou grille en nylon).  
Des bavettes sont exigées à l'arrière.