

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	2 9 3 C G - L T 3 5 (Pick-Up)	CH 3854 79

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)		
Identification	"293 CG" sur la plaquette du constructeur "29.25 ..." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut dans montant arrière de porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"CG" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzrach-Bad		
Véhicule homologué	2962500077	Signes fixes dans code du type	293 CG

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp, interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	C G
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	92,04	Course	101,60
Cylindrée	2704	CV-impôt	13,77
Puissance en CV	65 DIN	à t/min	3600
Bruit	82 dB/A	à t/min	3725 *)
Silencieux	2 pots		**)
Mesure des gaz	BOSCH- noircissement 1,7 à 40 %		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	***)
Cala	-
Antivol	-
Nombre de places	(2 +) av (2 +) centre ar
Dimensions	
Longueur	int. 3000/(3750) ext. 4870/(5625) Empattements 2500 / (2950)
Largeur	2015 2140
Hauteur	400 2090 Voie av 1750 ar 1500
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1100 ar -
	ar 1200/(1505) 1250/(1575) Braquage g 11900 d 12600
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1085 (1100)	655 (695)	1740 (1795)
Charge utile	265 (265)	1495 (1440)	1760 (1705)
Poids total	1350 (1365)	2150 (2135)	3500 (3500)
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,00	
Charge pour V max	1520	2680	
	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1400
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1000
Vitesse maximale selon le constructeur			107 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Avec bache le poids à vide augmente de 60 kg			

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans CR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	(E)	ar I (E)
Feux de gabant	av A	(E)	ar R (E)
Feux complément.			
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge		
Essuie-glace	2 balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAKON CH 5 0701 04		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V V		2 9 3 G G
Homologation			
N°	CH	3854 79	
Carrosserie	pont		
Places	total 2 +)	avant	2 +)
Poids à vide	1740 (1795)	Carburant	D
Charge utile	1760 (1795)	CV-Impôt	13,77
Poids total	3500 (3590)	Cylindrée	2704

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : afin de rester dans la limite admise pour le bruit, une cuve d'absorption est montée entre les longerons à partir de l'essieu avant.
- **) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- +) Nombre de places : sur demande 3 ; siège central avec ceinture sous-abdominale.
Des bavettes sont exigées à l'arrière.