

Genre du véhicule Camion (châssis) ou tracteur à sellette	Marque de fabrication V W - M A N	Type 6 . 9 0 F C	Fiche d'homologation N° CH 3855 02
--	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur	Arbeitsgemeinschaft VW-MAN, Dachauerstrasse 667, D-8000 München (D)		
Identification	"6.90 FC"	sur la plaquette du constructeur (frappé par l'importateur)	
Plaquette constructeur	"WVM 0560 00 .."	préfixe au No du châssis	
N° du châssis	dans cabine, à droite, en haut sur paroi arrière		
Identification du moteur	"DO 224 MP"	à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, plaquette rivée	
Importateur principal	A L F A G, AG für Fahrzeuge, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	-		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun.		
Frein auxiliaire	à expansion interne; régulateur selon charge sur les roues AR; valve de régulation sur les roues AV, commandée par la pression du circuit AR		
Frein d'arrêt	*) à ressort, progressif, à exp. interne, sur roues AR		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circuits	double manomètre + LT / contrôle niveau + LT		

Moteur	M A N		
Marque	M A N		
Construction	en ligne	Type	DO 224 MP
Carburant	D	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Alséage	102	Nombre cylindres	4
Cylindrée	3790	Course	116
Puissance en kW	66	CV-impôt	19,3
DIN: CV	90	à l/min	3000
Bruit à proximité	100	dB/A	à l/min
Silencieux	l= 815 x ø 200 mm		3250
Mesure des gaz	ECE-24; Bacharach = 5,0		xx)
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	externe / gauche / droite
Cale	1/320x160x220 mm	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	2 ou 3	av	centre ar
Dimensions	§) intérieur extérieur		
Longueur	5460		Empattements 3100, **)
Largeur	2160		Essieu double av ar
Hauteur	2365		Vole av 1775 ar 1700
Porte à faux	lat.	Voles av ar	
	av	1190 ar	
	ar	1170 Braquage ø 10850 d 10850	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1710	770	2480 §)
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)		
Poids total	6500		6500
Garantie fabr.	2570	4300	6500
Dimens. pneus	8 R 17,5	8 R 17,5	(Variantes
Ply/bars	- / 6,0	- / 6,0	voir
Charge	2570	5000	remarques)
pour V max	105	105	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	11500		
Poids remorquable testé	§§)		
Vitesse maximale selon le constructeur	97		km/h
Vitesse maximale testée	-		

Equipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	à gauche combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec 200 g lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON e2 816 CH 5 1101 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette	
Marque et type	VW - M A N	6.90 FC
Homologation N°	CH 3855 02	
Carrosserie		
Places	total 2 ou 3	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 19,3
Poids total	6500	Cylindrée 3790

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 28,3 km/h, M3, iA 4,44 / 4,87 / 5,62 = 86 dB/A.

xx) Insonorisation complémentaire: panneaux d'absorption à gauche et à droite dans la passage de la roue avant;

filtre d'absorption du bruit d'échappement d'air de la commande du frein de service, de la commande du frein auxiliaire et pour la soupape de décharge du compresseur.

*) Frein auxiliaire: frein à ressort: pression de service et de libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique de secours par vis; 1 cylindre ø 36", largeur des garnitures à l'arrière, 150 mm.

***) Variante de l'empattement : 3600 mm ou 4250 mm.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

§§) Poids remorquable testé : démultiplication du pont AR iA 4,44 = 2100 kg / iA 4,87 = 2500 kg / iA 5,62 = 2500 kg.